

Fiche technique du produit

Spécifications



UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13

AP6015A

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Tension de sortie principale	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	1U
Equipement inclus	Guide d'installation Guide de sécurité

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	24 cm
Largeur	4,4 cm
Profondeur	9,3 cm
Poids du produit	0,91 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Courant nominal (In)	12 A
Tension admissible	100...240 V
Courant de ligne max	15 A
Limites du courant d'entrée	15 A

Load Capacity	2300 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13
---------------------------------	-----------------

Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE EAC IRAM listé UL VDE
---------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	28,6 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Poids de l'emballage 1	1,37 kg
Nb produits dans l'emballage 3	192
SCC14	10731304327797

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------