Caricatore USB-C 140W con cavo USB-C integrato da 1,2m, Alimentatore GaN per MacBook M3/M4/M5 Pro/Max, Dell Pro/Plus/Premium

ID prodotto: 1140LE-USB-C-CHARGER



Questo alimentatore USB-C eroga fino a 140W di Power Delivery 3.1 con ampio supporto di tensione (5V, 9V, 15V, 20V, 28V fino a 5A), inclusi PPS ed EPR AVS, consentendo una ricarica rapida e sicura per laptop ad alte prestazioni. Il cavo integrato da 1,2 m e il cavo di alimentazione EU da 1,8 m garantiscono maggiore flessibilità e un'alimentazione affidabile sempre disponibile, ideale per ambienti di lavoro mobili o ibridi.

Supporta pienamente MacBook Pro da 16" (M3/M4/M5 Pro/Max) con ricarica ad alta velocità da 140W, alimentando al contempo un'ampia gamma di dispositivi USB-C, tra cui Dell Pro/Plus/Premium, HP Spectre x360, ProBook e iPad Pro. Retrocompatibile con le versioni precedenti di USB-C Power Delivery per un'implementazione estesa in ambienti con dispositivi eterogenei.

Progettato per proteggere utenti e dispositivi, è certificato TUV Safety Listed (IEC 62368-1) e conforme alle normative CE/FCC/ICES EMC, con protezione da sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura. Il design efficiente soddisfa gli standard DOE Level VI per l'efficienza energetica.

Questo caricatore presenta un involucro realizzato per il 75% in materiale riciclato post-consumo (PCR) e un cavo in TPE con il 35% di contenuto PCR. Il prodotto viene inoltre spedito in imballaggi FSC Mix realizzati con materiali provenienti da fonti responsabili. Questi materiali contribuiscono ad allineare l'infrastruttura IT agli obiettivi di sostenibilità della tua organizzazione, senza compromettere qualità o durata.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente ai professionisti IT di fornire una ricarica a piena velocità da 140 W a laptop ad alte prestazioni, come il MacBook Pro da 16" e a dispositivi aziendali in ufficio, nelle postazioni condivise o in ambienti di lavoro mobili

• Alimentazione USB-C Affidabile: Soluzione certificata per ricarica ad alta potenza; supporta dispositivi diversi in ambienti enterprise garantendo sicurezza e gestione efficiente dell'energia; ideale per distribuzioni IT strutturate

Caratteristiche

• Ricarica Potente Universale: Eroga fino a 140W USB-C PD 3.1 con profili 5V 9V 15V 20V 28V a 5A; supporto PPS ed EPR AVS per ricarica rapida e sicura da smartphone a laptop; cavo integrato 1,2m e cavo di alimentazione UE 1,8m per installazione flessibile

• Compatibile con MacBook 16": Alimentatore GaN PD 3.1 supporta MacBook Pro 16" M3 M4 M5 Pro Max con ricarica rapida fino a 140 W; compatibile con dispositivi USB-C come Dell Pro Plus Premium HP Spectre x360 ProBook iPad Pro e versioni PD precedenti

• Sicurezza e Affidabilità Certificate: Certificazione TUV (IEC 62368-1) e conformità CE, FCC, ICES EMC; protezione da sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento per dispositivi e utenti; design efficiente conforme allo standard DOE livello VI

• Riduzione degli Imballaggi: Struttura con 75% di materiali riciclati post-consumo e cavo TPE con 35% PCR; confezione certificata FSC Mix compatta per protezione durante il trasporto e minore impatto ambientale

• Scelta Affidabile per Professionisti IT: Alimentatori progettati per un utilizzo duraturo; soluzione efficiente per dispositivi che non includono caricatore; test approfonditi in laboratorio per garantire affidabilità e sicurezza in ambienti aziendali

Generale		
	UPC	065030922289
	Garanzía	2 Years
Alimentazione		
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.2A
	Tensione di uscita	5V DC
		9V DC

		15V DC
		20V DC
		28V DC
	Corrente di uscita	5
	Tipo di spina	USB Type-C (24 pin) USB Power Delivery Only
	Consumo energetico	140W
Caratteristiche Fisiche e Ambientali		
	Colore	Black
	Lunghezza del cavo	47.2 in [1200 mm]
	Lunghezza prodotto	5.2 in [132.6 mm]
	Larghezza prodotto	2.0 in [50.4 mm]
	Altezza prodotto	1.2 in [31.6 mm]
	Peso prodotto	11.9 oz [338 g]
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di stoccaggio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Hardware		
	Numero di porte	1
	Montaggio a rack	No
	Standard di settore	Classificazione di sicurezza TUV (IEC 62368-1)
Confezione e Contenuto della Confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo di Alimentazione UE da 1.8 m
		1 - Alimentatore per laptop da 140 W

	Peso spedizione (confezione)	4.8 in [122 mm]
	Lunghezza Confezione	7.1 in [180 mm]
	Profondità confezione	2.3 in [59 mm]
	Quantità per confezione	22.7 oz [642 g]

Connettore/i		
	Connettore 1 (Quantità)	1
	Connettore 1	CEE 7/7 (250V AC, 16A)
	Connettore 2 (Quantità)	1
	Connettore 2	USB-C (100W PD Only)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.