



Câble hybride USB 3.2 Gen 1 Type A vers C 10 m

No.: 43395

Positionnement flexible d'un périphérique USB Type C jusqu'à 10 m de l'ordinateur

Description

- Câble optique actif USB 3.2 Gen 1 de 10 m, rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Prend en charge des taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0
- Fibres aramides pour une structure de câble robuste
- Faible RFI/EMI pour les environnements sensibles
- Garantie de 2 ans

Le câble hybride Lindy USB 3.2 Gen 1 Type A vers C permet de déployer un dispositif USB Type C jusqu'à 10 m de l'ordinateur tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed allant jusqu'à 5Gbit/s. Il est généralement utilisé dans les salles de réunion et avec les systèmes de vidéoconférence ou les webcams qui disposent de leur propre alimentation, par exemple la Logitech Rally Camera.

Ce câble est conçu pour être installé dans les murs, les chemins de câbles et les conduits. Les fibres aramides garantissent une structure de câble robuste et le câble confère une résistance et une durabilité. Le câble est certifié Eca CPR, ce qui signifie qu'il répond aux réglementations en matière de protection contre l'incendie dans le cadre du règlement sur les produits de construction. Conçu pour réduire les interférences radioélectriques (RFI) et électromagnétiques (EMI), ce câble convient aux environnements sensibles où l'intégrité du signal est primordiale.

Veuillez noter que ce câble ne fonctionne qu'avec les appareils auto-alimentés et les hubs USB avec alimentation externe.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type A mâle
- Connecteur B: USB Type C mâle
- Consommation d'énergie: 700mW
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur: Nickel + Acier inoxydable (Type C), Nickel + SPCC (Type A)
- Matériau des broches: Alliage de cuivre + Mating Area Au
- Revêtement des broches: Or Flash (Type C), Alliage de cuivre (Type A)
- Dimensions (approx.) LxH:
- USB A mâle: 47.5x8.2x18.5mm [1.87x0.32x0.73in]
- USB C mâle: 45x8.2x14.5mm [1.77x0.32x0.57in]

Détails du câble

- Longueur: 10m [32.81ft]

Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1
Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 4.9mm [0.19in]
Matériau de la gaine: TPE
Matériau des conducteurs: Cuivre nu et cuivre étamé
Section des conducteurs: 24/28/30AWG
Blindage: Feuille AL et tresse de cuivre

Spécifications

Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
Atténuation nominale: -
Rayon de courbure minimal: Dynamique/Statique : 25mm/12.5mm
Traction max.: Long terme/Court terme : 100N/200N
Température de fonctionnement: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Température de stockage: -30°C - 75°C [-22°F - 167°F]
Média de transmission: Fibre USB 3.0 et fil de cuivre USB 2.0
Technologie de transmission: Optique/Electrique

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 240x240x65mm [9.45x9.45x2.56in]
Poids net: 0.46kg [1.01lb]
Poids brut: 0.60kg [1.3lb]
Garantie (années): 2
Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, CP 65

Contenu de l'emballage

Câble hybride Type A / C USB 3.2 Gen 1, 10 m
Manuel Lindy

Informations commerciales

No.: 43395
EAN: 4002888433952

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

43395 - 10m [32.81ft]
43396 - 25m [82.02ft]
43397 - 50m [164.04ft]