

Switch commutateur HDMI 4K 60 Hz à 4 entrées - 3x HDMI 1x DisplayPort

Product ID: VS421HDDP



Ce commutateur vidéo HDMI 4 entrées vous permet de partager un vidéoprojecteur ou un écran HDMI 2.0 avec trois sources vidéo HDMI et une source vidéo DisplayPort.

Profitez d'une qualité d'image remarquable

Le commutateur HDMI multiport vous permet d'exploiter les capacités de vos sources vidéo HDMI 2.0 et de les diffuser sur votre écran 4K 60 Hz UHD. Contrairement à la plupart des commutateurs 4K qui prennent uniquement en charge une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz, ce commutateur est compatible avec les écrans HDMI 2.0 offrant des résolutions de sortie maximales de 4096 x 2160 à 60 Hz.

Avec une compatibilité complète avec les appareils HDMI 2.0 et le sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4, ce commutateur vidéo HDMI 4K prend en charge une bande passante allant jusqu'à 18 Gbit/s. En outre, le commutateur prend en charge DisplayPort 1.2 avec HBR2, idéal pour réaliser des tâches informatiques haute résolution.

Options d'entrée flexibles

Ce commutateur vidéo multiport propose quatre options d'entrée, dont un port DisplayPort et trois ports HDMI, pour vous permettre de passer d'une des quatre sources à votre écran vidéo HDMI. Ces multiples options d'entrée procurent aux utilisateurs une solution flexible pour qu'ils ne soient pas limités à une entrée spécifique.

Prise en main simplifiée grâce à la commutation automatique

Ce commutateur HDMI garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation automatique qui détecte et sélectionne les nouveaux appareils connectés. Cette solution est parfaite pour basculer automatiquement vers un lecteur multimédia 4K, tel qu'un lecteur Blu-ray™ UHD 4K, et ce dès l'activation du commutateur.

Vous pouvez également utiliser ce commutateur HDMI automatique en mode manuel, via la télécommande IR incluse ou le commutateur avant intégré.

Le modèle VS421HDDP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Partagez votre vidéoprojecteur entre plusieurs sources pour collaborer instantanément avec vos collègues
- Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les amphithéâtres
- Partagez un écran 4K 60 Hz avec quatre sources vidéo différentes
- Utilisez-le dans les applications d'affichage numérique pour afficher plusieurs périphériques sources à différents moments

Spécifications techniques

- Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
- Manipulation intuitive avec la commutation automatique entre 4 ports et une télécommande IR incluse
- Combinaison d'entrée unique avec les ports HDMI et DisplayPort
- Grâce à son format compact, ce commutateur vidéo HDMI peut être placé où que vous soyez
- Rétrocompatible avec les écrans 4K à 30 Hz et 1080p

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	HDMI
		DisplayPort
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	HDMI 2.0 HDCP 2.2
	Prise en charge audio	Oui
Sortie AV	HDMI	
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	4K @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	4096x2160 (DCI 4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
	Spécifications audio	Son surround 7.1
	Spécifications générales	Les résolutions inférieures sont également prises en charge
	Connecteur(s)	Connecteur A
Connecteur B		1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - DEL d'entrée
		1 - DEL d'alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Courant de sortie	1000 mA
	Courant d'entrée	0.3 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10 % à 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2 cm [0.8 in]
	Largeur du produit	66 mm [2.6 in]
	Longueur du produit	10 cm [3.9 in]
	Poids du produit	300 g [10.6 oz]
	Type de boîtier	Metal
Informations d'emballage	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	12.5 cm [4.9 in]
	Package Width	16 cm [6.3 in]
	Poids brut	400 g [14.1 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Commutateur HDMI 4 ports 1 - Télécommande 1 - Récepteur infrarouge 2 - Supports de fixation 2 - Vis de montage 4 - Patins en caoutchouc 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ) 1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis