

## AXIS FA3105-L

### Sorveglianza 1080p discreta in ambienti interni con illuminazione IR

AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit è un'unità con sensore con superficie piatta dal design a bulbo oculare per flessibilità di installazione ottimizzata. Grazie all'illuminazione IR integrata e filtro IR automatico costituisce un vero e proprio dispositivo ideale per il giorno e per la notte, adatto per le installazioni in banche, negozi e stazioni di servizio che necessitano di video 24 ore su 24. Per l'uso con AXIS FA Main Unit, AXIS FA3105-L offre HDTV 1080p per un'eccellente qualità video e dispone di Forensic WDR per avere immagini chiare in tutte le condizioni di illuminazione. L'unità dispone di una piastra per il facile montaggio su superficie e di un cavo di 8 m per il collegamento a un'unità principale.

- > Design a bulbo oculare per flessibilità di installazione ottimizzata
- > IR integrato per video in completa oscurità
- > Forensic WDR
- > Formato corridoio per le aree di copertura orientate in senso verticale



## AXIS FA3105-L

### Telecamera

**Sensore immagini** RGB CMOS scansione progressiva da 1/3" (effettivo)

**Lente** Iride fisso  
3,13 mm, F2.0  
Campo visivo orizzontale: 103°  
Campo visivo verticale: 55°

**Risoluzioni** 1920x1080 (1080p)

**Wide Dynamic Range** Forensic WDR

**Illuminazione minima** Colore: 0,2 lux  
0 lux con illuminazione IR accesa

**Tempo di otturazione** Da 1/32500 s a 1/25 s con 50 Hz  
Da 1/32500 s a 1/30 s con 60 Hz

**Frequenza fotogrammi** Max 25/30 fps (50/60 Hz)

### Generale

**Alloggiamento** Alluminio  
Plastica

**Sostenibilità** Senza PVC

**Condizioni di funzionamento** da -20 °C a 50 °C  
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

**Condizioni di immagazzinaggio** Da -40 °C a 65 °C  
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

### Approvazioni

#### EMC

55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35

#### Sicurezza

IEC/EN/UL 62368-1, EN62471

#### Ambiente

EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

**Dimensioni** 57 mm ø 72,7 mm

**Peso** 88 g

**Hardware richiesto** AXIS FA54 Main Unit

**Illuminazione IR** LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata  
Ampiezza del raggio 15 m o maggiore a seconda della scena

**Accessori inclusi** Cavo nero da 8 m  
Staffa di montaggio

**Accessori opzionali** AXIS F7315 Cable White 15 m

**Garanzia** garanzia di 5 anni, visitare [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)