

Portatile Yealink W73H DECT


- Nuovo design commerciale moderno, più compatto e facile da trasportare
- Fino a 35 ore in conversazione
- Fino a 400 ore in standby
- Audio HD e FNR (Flexible Noise Reduction)/ Cancellazione del rumore
- Collegamento cuffie con jack da 3,5 mm
- Clip da cintura resistente e affidabile per muoversi con discrezione



Audio HD



Lungo
Tempo in standby



3.5mm
Jack cuffie da



Clip da cintura



Cancellazione del
rumore

Yealink W73H è la nuova generazione di ricevitori wireless, moderni ed eleganti, studiata per l'uso aziendale. Il nuovo design ID, più elegante e pratico da trasportare, offre una batteria di lunga durata superiore e una qualità della comunicazione superiore.

Combinando i vantaggi della comunicazione wireless con avanzate caratteristiche di telefonia VoIP di livello professionale, offre la comodità della comunicazione wireless consentendo conversazioni con qualità vocale eccellente, i vantaggi dalla libertà di movimento e caratteristiche professionali. Il display grafico a colori assicura un'esperienza utente comoda e piacevole per l'intera giornata lavorativa.

W73H è perfettamente compatibile con Yealink W70B. Il sistema W73P può supportare 10 ricevitori, 10 account SIP e 20 chiamate simultanee (2 chiamate per ricevitore).

W73H è perfettamente compatibile con il sistema multi-cella W90 e assicura maggiori possibilità di espansione dell'ufficio.



Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT Yealink è basata sullo standard CAT-iq2.0, che si concentra sull'alta qualità dell'audio VoIP in banda larga e sulle applicazioni dati con bit-rate contenuti. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless.).

<p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display a colori da 1,8" - 128 x 160 pixel • Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software • ID chiamante con nome e numero • Indicatore luminoso di notifica: i messaggi in segreteria e le chiamate perse sono indicati sul display e da un indicatore luminoso • Data e ora (sincronizzazione manuale o automatica) • Salvaschermo • Interfaccia utente multilingue • Tastiera retroilluminata 	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica con capacità di 100 voci (memorizzate nella base) • Rubrica telefonica remota, LDAP, rubrica XML • Ricerca in rubrica, blacklist • Cronologia chiamate: tutte/effettuate/perse/ricevute (fino a 100 voci) • Chiamate IP dirette senza proxy SIP • Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio • Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima • OTA (Over-The-Air) Aggiornamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A - Uscita: 5 V, 0,6 A • Tastierino retroilluminato con 25 tasti: <ul style="list-style-type: none"> - Tastierino per telefono ITU standard, 12 tasti, 4x3, con tasti asterisco e cancelletto - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK) - 2 tasti funzione programmabili - 6 tasti funzione (altoparlante, messaggio, risposta, annullamento, trasferimento, silenziamento) - 6 pulsanti di scelta rapida • Umidità operativa: 10 ~ 95% • Temperatura operativa: -10~+50°C (+14~122°F) • Temperatura di stoccaggio: -30~70°C (-22~158°F)
<p>Caratteristiche del telefono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile • Portatile selezionabile per ricezione chiamate • Portatile e numero selezionabili per chiamate in uscita • Funzione citofono automatica, risposta automatica • Teleconferenza a 3 vie • Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta • DND • Avviso di chiamata, muto, attesa • Trasferimento di chiamata • Passaggio tra una chiamata e l'altra • Richiamata • Composizione rapida • Segreteria telefonica • Silenzio • Piano di numerazione: regola di sostituzione/pre-fisso/blocco • Blocco tastiera, chiamata d'emergenza 	<p>Caratteristiche vocali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vivavoce full-duplex • Audio HD • Compatibile con ausili uditivi (HAC) • Risposta in frequenza—100 Hz–7 kHz • FNR (Flexible Noise Reduction)/Cancellazione del rumore • Controllo volume ricevitore: 5 livelli • Controllo volume suoneria: 5 livelli + disattivato • 9 melodie per la suoneria • Diversi toni di avviso • Avviso acustico di batteria in esaurimento • DTMF <p>Caratteristiche fisiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni del telefono portatile: 144,5 mm x 48 mm x 21 mm • Peso del telefono portatile: 112g • Colore: Grigio spazio • Batteria: 1010 mAh, ioni di litio, 3,7 V, 3,73 WH <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 35 ore in conversazione - Fino a 400 ore in standby (in condizioni ideali) • Jack per cuffie (3,5 mm) • Caricabatterie: 5 VCC/0,6A in uscita • Alimentazione: 	<p>DECT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bande di frequenza: <ul style="list-style-type: none"> 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US) • Portata DECT: <ul style="list-style-type: none"> - fino a 50 metri all'interno (in condizioni ideali) - fino a 300 metri all'esterno (in condizioni ideali) • Standard DECT: CAT-iq2.0 <p>Contenuto della confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenuto della confezione: <ul style="list-style-type: none"> - Ricevitore W73H - Base di ricarica - Batteria ricaricabile - Clip per cintura - Alimentazione • Quantità/CNT: 20 pz • Dimensioni pacchetto: 181mm*104mm*90mm • Misure cartone: 473mmx443mmx198mm • P. N.: 7,316kg • P. L.: 8,3148kg

Conformità



Telefono Yealink DECT IP

- Sistema telefonico cordless SIP ad alte prestazioni
- Display TFT a colori da 1,8 pollici 128x160 con interfaccia utente intuitiva
- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 dispositivi cordless DECT
- Fino a 10 account SIP
- Supporto del codec audio Opus
- Sistema di riduzione dei rumori
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Cancellazione del rumore
- Fino a 35 ore in conversazione (in condizioni ideali)
- Fino a 400 ore in standby (in condizioni ideali)
- Carica rapida: Ricarica in 10 minuti per 2 ore di conversazione
- Crittografia di sicurezza TLS e SRTP
- Collegamento cuffie con jack da 3,5 mm
- Caricabatterie installabile a parete



Venti
Chiamate
simultanee



Audio HD



TLS e SRTP
Crittografia di
sicurezza



Sistema di
backup



Distribuzione
centralizzata



Lungo
Tempo in standby

Yealink W73P, un sistema telefonico cordless SIP ad alte prestazioni in grado di registrare 10 ricevitori DECT Yealink W73H, è la soluzione ideale per le piccole e medie imprese. Assicura un'eccellente mobilità e una flessibilità ottimale sin dal primo utilizzo, eliminando i problemi legati al collegamento dei cavi. Grazie alle ulteriori funzioni, alle linee e alla mobilità, supporta fino a 10 account SIP e 20 chiamate simultanee, migliorando l'intensità del segnale e la reattività per offrire un'esperienza stabile e piacevole durante le comunicazioni mobili.

La nuova tecnologia di cancellazione del rumore permette chiamate vocali di alta qualità, ancora più chiare. Grazie al supporto del codec Opus, W79P assicura una qualità audio costantemente professionale ed eccellente, sia con un'ampiezza di banda elevata sia in condizioni di rete scadenti. La pratica gestione delle chiamate combina la tecnologia DECT con le funzionalità SIP agevolando gli utenti sempre in movimento. La comodità delle comunicazioni wireless da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, abbinata ai grandi vantaggi e alla ricchezza dei funzionalità dei telefoni vocali IP.

La stazione base IP DECT Yealink W70B assicura un provisioning efficiente e una distribuzione agevole grazie al servizio Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) e al meccanismo di avvio. La possibilità di ottenere un provisioning "zero touch" senza complicate impostazioni manuali rende questo dispositivo facile da distribuire e pratico da mantenere e aggiornare, per risparmiare tempo e ridurre i costi IT delle aziende.

- Fino a 10 portatili cordless DECT e 10 account VoIP
- Fino a 20 chiamate simultanee, con possibilità di effettuare due chiamate su ogni ricevitore
- Copertura radio DECT fino a 50 m all'interno e 300 m all'esterno
- Funzionalità ECO per il risparmio energetico

Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT Yealink è basata sullo standard CAT-iq2.0, che si concentra sull'alta qualità dell'audio VoIP in banda larga e sulle applicazioni dati con bit-rate contenuti. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless..).

Caratteristiche del telefono

- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 portatili
- Fino a 10 account SIP
- Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile
- Fino a 6 ripetitori per stazione base (RT30)
- Portatile selezionabile per ricezione chiamate
- Portatile e numero selezionabili per chiamate in uscita
- Chiamata su cercapersone, Interfono, Risposta automatica, Piano di composizione
- Chiamate in attesa, trasferimento di chiamata, conferenza a 3 interlocutori
- Passaggio tra chiamate
- Chiamate in attesa, muto, silenzioso, DND
- ID chiamante con nome e numero
- Chiamata anonima/rifiuto chiamata anonima
- Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta
- Composizione rapida/segreteria telefonica/richiamata
- Indicazione di messaggio in attesa (MWI)
- Musica di attesa (basata su server)
- Rubrica locale fino a 1000 voci per portatile (negozio nella base)
- Rubrica telefonica remota / LDAP / rubrica XML
- Ricerca/import/export in rubrica
- Cronologia di 100 chiamate per ogni ricevitore: Tutte/Effettuate/Perse/Ricevute
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Blocco tastiera, chiamata d'emergenza
- Directory Broadsoft, registro delle chiamate Broadsoft
- Broadworks presenta la sincronizzazione dei tasti
- Shared Call Appearance (SCA)
- Browser XML
- URI di azione

Personalizzazione

- 9 melodie per la suoneria
- Salvaschermo
- Interfaccia utente multilingue

Gestione

- Provisioning automatico tramite TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Provisioning automatico con PnP
- Aggiornamento portatile: OTA (Over-The-Air)

- Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- Pacchetto traccia ed export registro di sistema

Caratteristiche audio

- Vivavoce full-duplex
- Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Cancellazione del rumore
- Controllo volume ricevitore: 5 livelli
- Controllo volume suoneria: 5 livelli + disattivato
- Diversi toni di avviso
- Avviso acustico di batteria in esaurimento
- DTMF
- Codec banda larga: Opus, AMR-WB (facoltativo), G.722
- Codec banda stretta: AMR-NB (opzionale), PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB
- AEC (supportato da W53H)
- Supporto VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR

Caratteristiche di rete

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q e 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- Client STUN (NAT Traversal)
- UDP/TCP/TLS
- Assegnazione IP: Statico/DHCP
- Supporto backup server proxy in uscita

Sicurezza

- VPN aperto
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (server/client), SRTP (RFC3711)
- Autenticazione digest
- File di configurazione protetta tramite crittografia AES
- Supporto SHA256/SHA512/SHA384
- Tre livelli di configurazione: Ammin/Var/Utente

DECT

- Bande di frequenza: 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)
- Standard DECT: CAT-iq2.0

Interfaccia

- 1 porta Ethernet RJ45 10/100M
- Alimentazione via Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1
- Jack per cuffie (3,5 mm)

Caratteristiche fisiche

- Portata in ambienti interni: 50m (in condizioni ideali)
- Portata in ambienti esterni: 300 m (in condizioni ideali)
- Tempo in standby: 400 ore (in condizioni ideali)
- Tempo di conversazione: 35 ore
- 1,8" - 128 x 160 pixel TFT display a colori
- Installabile su scrivania o a parete
- Retroilluminazione LCD, tasti retroilluminati
- Modalità ECO a risparmio energetico/ECO Mode+
- Tastierino retroilluminato con 25 tasti:
 - Tastierino per telefono ITU standard, 12 tasti, 4x3, con tasti asterisco e cancelletto
 - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK)
 - 2 tasti funzione programmabili
 - 6 tasti funzione (altoparlante, messaggio, risposta, annullamento, trasferimento, silenziamento)
- 6 pulsanti di scelta rapida
- Tre indicatori LED su W70B:
 - 1 x LED Registrazione
 - 1 x LED Stato della rete
 - 1 x LED Indicatore di alimentazione
- Adattatore AC Yealink esterno: CA 100-240 V ingresso e CC 5 V/600mA uscita
- Colore: Ricevitore: Spazio grigio; base: Grigio Classico
- Dimensioni del telefono: 144,5 mm x 48 mm x 21 mm
- Dimensioni della base: 130mm x 100mm x 25,1mm
- Umidità operativa: 10 ~ 95%
- Temperatura operativa (Ricevitore): -10~+50°C (+14~122°F)
- Temperatura di conservazione (Ricevitore): -30~70°C (-22~158°F)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Ricevitore W73H
 - Stazione base W60B W70B
 - Supporto base
 - Base di ricarica
 - Due alimentatori
 - Cavo Ethernet
 - Clip per cintura
 - Batteria ricaricabile
 - Guida introduttiva
- Quantità/CNT: 10 pz
- Dimensioni pacchetto: 205mm*176mm*95mm
- Misure cartone: 502mm*362mm*215mm
- P. N.: 6,854kg / P. L.: 7,53kg

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright© 2021 Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.