

VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE Serie)

Product ID: ST121UTPEP



Met de ST121UTPEP VGA Video Verlenger via Cat5 Point to Point kunt u een VGA-beeldscherm of projector tot op 80m afstand van de VGA-signaalbron gebruiken. De ST121UTPEP is een compleet systeem met twee eenheden, één lokale en één op afstand, en biedt een complete oplossing voor een enkele verbinding tussen bron en beeldscherm dat het VGA-bronsignaal doorgeeft via een standaard Ethernet-kabel (Cat5 UTP-kabel of beter, voorzien van RJ45-aansluitingen).

De ST121UTPEP biedt een gemakkelijke en voordelige verlenging voor VGA en heeft slechts een enkele voedingsadapter nodig, die op één van de beide eenheden kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van wat het meest geschikt is voor uw toepassing.

Voor een opgeruimde installatie wordt de ST121UTPEP geleverd met een houder voor de ontvanger, zodat deze aan de achterkant van een beeldscherm kan worden bevestigd en zo een warboel van kabels kan worden vermeden.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Verlengt het videospaak met maximaal 80 m
- Ondersteunt resoluties van 1920x1200 of 1600x1200 tot op 50 m
- Ondersteunt resoluties van 1280x1024 of 1024x768 tot op 80 m
- Inclusief houder voor montage aan de wand, achterop het beeldscherm of in een meubel
- Enkele voedingsadapter kan worden aangesloten aan de lokale of externe kant van de verlenging
- Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
- Systeem bestaat uit 1 basiseenheid en 1 ontvangerenheid
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Bekabeling	Cat5 UTP
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	1
Prestaties	Max. afstand	80 m / 260 ft
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 50m(164ft) 1280x1024 @ 80m(260ft)
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie Resolutie is afhankelijk van de afstand en de kwaliteit van de kabel. Cat5e UTP-kabels worden aanbevolen.
	Voeding	Inclusief voedingsadapter
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	0.6A
	Vermogensopname	7.2
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.8 cm [5.4 in]
	Gewicht product	263 g [9.3 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 cm [3.9 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	60 mm [2.4 in]
	Package Length	31.5 cm [12.4 in]
	Package Width	14 cm [5.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	795 g [28.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VGA via Cat5 Zender

- 1 - VGA via Cat5 Ontvanger
- 1 - Montagebeugel (incl. schroeven)
- 1 - VGA Kabel
- 1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.