

PANACAST 55 VBS

All-in-One-Videokonferenzlösung mit mehr Audioreichweite

› Für mittelgroße Räume



FEATURES

HOLE DAS BESTE AUS DEINEM MEETINGBEREICH HERAUS

- 180°-Sichtfeld: Stellt sicher, dass alle Teilnehmer:innen gesehen werden, auch diejenigen, die sich nah am Bildschirm oder in der Ecke befinden.
- Panorama-Ansicht in 4K-Auflösung: Erfasst alle Teilnehmer:innen im Raum mit digitalem Sechsfach-Zoom.
- Mehr Audioreichweite: Mit dem PanaCast SpeakerMic Zubehör kannst du die Audioreichweite im Raum vergrößern.

HERAUSRAGENDE AUDIOQUALITÄT

- 8 Beamforming-Mikrofone mit Geräuscherdrückung: Sorgen dafür, dass jede Stimme klar und deutlich zu hören ist.
- Vier leistungsstarke Lautsprecher: Füllen den Raum mit immersivem Klang.
- Vollduplex-Sound: Für natürlichere Gespräche.

MEHR AUDIOREICHWEITE

- Audioreichweite vergrößern: Mit dem PanaCast SpeakerMic-Zubehör kannst du die Audiozusammenarbeit bis in den hinteren Teil des Raumes erweitern. Schließe einfach das PanaCast SpeakerMic an die PanaCast 55 VBS an.
- Nahtlose Tonmischung: Das PanaCast SpeakerMic und die PanaCast 55 VBS arbeiten zusammen, um ein ausgewogenes Klangerlebnis im Raum zu bieten.
- Einfache Montage: Das PanaCast SpeakerMic bietet dank vielfältiger Montagemöglichkeiten ein flexibles Setup.

KI-GESTÜTZTE VIDEOFUNKTIONEN

- Dynamic Composition: Gleichzeitige Nahaufnahmen der aktiven Sprecher:innen und eine Ansicht des gesamten Raums.
- Virtual Director: Echtzeit-Erfassung der sprechenden Person.
- Intelligent Zoom: Alle Teilnehmer:innen bleiben im Bild, auch wenn sie sich bewegen.
- Intelligent Meeting Space: Legt virtuelle Grenzen fest, um den Fokus auf die Teilnehmer:innen im Meetingraum zu richten.

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

- Optimiertes Setup: Vom Auspacken bis zum Meeting in nur wenigen Minuten – für eine schnelle und skalierbare Bereitstellung.
- In-Box-Bereitstellung: Konfiguriere deine Lösung, ohne sie aus der Verpackung zu nehmen, und spare Zeit bei der Bereitstellung.
- Mehrere Montagemöglichkeiten: Verwendung mit Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten), VESA-Halterung, Tisch- oder Dreibeinstativ.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Verwendung mit der Control IP, einem Touchscreen oder im permanenten BYOD-Modus (Bring Your Own Device).
- Kompatible Lösung: Für Microsoft Teams, einschließlich Express-Installation für Microsoft Teams Rooms und Zoom.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Meetingsteuerung per Knopfdruck: Mit dem Control IP Touch-Controller kannst du Meetings ganz einfach starten und verwalten.
- Flexible Nutzung: Einfache Teilnahme an Meetings auf anderen Plattformen.

SICHER UND EINFACH ZU VERWALTEN

- Basierend auf MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform): Sicher und zukunftsfähig (Android 13 und höher) ¹
- Jabra Plus: Remote-Verwaltung und Updates in Echtzeit.
- Warranty+: Optionale Verlängerung der Garantiezeit auf bis zu fünf Jahre. ²

¹ MDEP is built on AOSP

² Jabra Warranty+ ist nur für gewerbliche Endkunden verfügbar und muss bei Produktkauf über berechnigte Reseller erworben werden. Kontaktiere deinen Jabra-Account-Manager oder den Jabra-Support, um zu erfahren, welche professionellen Jabra-Lösungen und Länder von Jabra Warranty+ abgedeckt sind. Für Jabra Warranty+ gelten die folgenden Geschäftsbedingungen: www.jabra.com/business-services-terms

TECHNISCHE DATEN

Allgemeines	Lieferumfang	PanaCast 55 VBS video bar • Netzteil • Wandhalterung • Jabra Control IP • Sichtschutzabdeckung mit Sensor • Kabelfachabdeckung und Werkzeug • 1 x HDMI-Kabel (1,83 m) • 2 x regionales Netzkabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	1065 x 175 x 210 mm 41.9 x 6.9 x 8.3 in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
	Gewicht des Hauptgeräts (Basisgerät)	2259 g 79.7 oz
	Paketgewicht	5760.5 g 203.2 oz
	Garantie	2 Jahre
	Integrierte KI	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	100-240V, 12V, 5A
	Netzteil	AC 100-240V, Output DC 12V 5A
	LED-Features und Funktionen	Anruf annehmen/beenden, Firmware-Update-Status, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
Video	Video-Ausgang	2 x HDMI
	Display-Auflösungen	4K-Unterstützung, Kompatibel mit Touch-Display
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), HDMI-Eingang, Microsoft Teams Cast (nur von Teams unterstützt)
	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Kameraauflösung	Bis zu 3840 x 1080 px
	Zoom	Bis zu 6-facher verlustfreier Digitalzoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligenter Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja
	Multi-Stream Dynamic Composition	Ja ¹
	Dynamische Zusammensetzung	Ja
	Automatische Anpassung	Ja
	Vivid HDR	Ja
	Unterstützung einer sekundären externen USB-Kamera	Ja
Audio	Unterstützte Anzahl von SpeakerMic	1
	Audioabdeckung	Bis zu 7 m
	Audioreichweite (PanaCast 55 VBS mit PanaCast SpeakerMic) ²	Bis zu 11 m
	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Geräuschunterdrückung, Echokompensation	Ja
	Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen	Ja
	Tieftöner-Treiber	2 Zoll, Außendurchmesser 61 mm; Empfindlichkeit: 79 dB +/-2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mitteltöne-Treiber	0.6 Zoll, Außendurchmesser 33.2 mm; Empfindlichkeit: 80,5 dB +/-2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mikrofontyp	8 Mikrofon-Beamforming-Array - zertifiziert für Räume mit einer Größe von bis zu 4,5 m x 6 m
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 16000Hz
	Aux-Out	Ja
Sicherheit	Medien-Verschlüsselung	Bereitgestellt von VaaS Partner
	Zugangsverwaltung	Jabra+; Admin-Menüs; Jabra Web Console; Lokales Konto; VaaS-Verwaltungsportale einschließlich MS Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Sicherheitsmanagement	Remote-Anmeldung über Jabra Web-Konsole, Jabra+, und VaaS Admin Portal
	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Einstellungen, Jabra Web Console, Jabra+	Ja
	Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock	Ja
	Protokollabruf über die Jabra Web-Konsole	Ja
	Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Konto-Authentifizierung	Ja
Konnektivität	Schnittstellen	Ethernet (RJ45), HDMI, WLAN (802.11a/b/g/n/ac), 1 x USB-A, 2 x USB-C
	Bluetooth®-Version	5.1
	Unterstützte USB-Versionen	USB 2.0, USB 3.0

TECHNISCHE DATEN

Netzwerk	Internet-Protokoll (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Ja
	Proxy-Unterstützung	HTTPS
	Unterstützung von DHCP	Ja
	Unterstützung einer statischen IP-Adresse	Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra+; Jabra Web Console für Remote-Geräteverwaltung über HTTPS; Unterstützung von nativen Drittanbieter-Anwendungen wie z. B. Microsoft Teams Room für Android und Zoom Rooms; Cloud-Service-Provider wie z. B. Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Integrierte PeopleCount-Funktion	Ja
Einfach zu bedienen	Gerätemodus	Ja
	BYOD-Modus (Bring Your Own Device)	Ja
	Digitale Pan/Tilt/Zoom-Funktion	Ja
	Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck	Ja
	Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5°C bis 35°C 41°F bis 95°F
	Luftfeuchte bei Betrieb	15% bis 80%
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C -4°F bis 140°F
	Maximale Höhe	4876.8m 16000ft
	Proximity sensor	Ja
	Temperatursensor	Ja
	Humidity sensor	Ja
	CO2-Sensor	Ja
	TVOCs-Sensor	Ja
Jabra Control IP	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	248 x 85 x 156 mm 9.8 x 3.4 x 6.2 in
	Gewicht	958g 33.8oz
	Displaygröße	10.1"
	Orientierung des Displays	Landscape
	Display-Auflösungen	1920 x 1200
	PoE-Strominjektor	Ja
	Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja

PRODUKTTYP	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
Produkte	8900-231	Jabra PanaCast 55 VBS
Zubehör	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14202-32	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-72	Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
		Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-71	Jabra Table Stand
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8010-239	Jabra Control IP - UC
	8900-100	PanaCast SpeakerMic

Hinweis: Tischstativ separat erhältlich.

¹ Partnerspezifisch.

² Bitte beachte, dass bestimmte Videomodi der PanaCast 55 VBS in Räumen mit einer Raumtiefe von über 7 m (Abstand zur Kamera) möglicherweise nicht wie vorgesehen funktionieren. Für das beste Videoerlebnis in großen Räumen empfehlen wir die Ergänzung durch eine Jabra Cam L1 oder Jabra Cam Crew.

Jabra PanaCast 55 VBS Datenblatt 22012026

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com/de-de/support