



Vorteile

- Positionieren Sie Ihre Tastatur für höchsten Komfort und höchste Produktivität
- Ergonomische, nach hinten geneigte Tastaturunterlage sorgt bei der Dateneingabe für eine neutrale Handgelenkhaltung – Verletzungen durch wiederholte Bewegungsabläufe werden vermieden
- Mit unserer patentierten Constant Force™ Technologie mit Höhenverstellung und Schwenk-/Neigungsfunktion ausgerüstet, lassen sich Tastaturen einfach mit einer einzigen leichten Bewegung positionieren
- Die Mausablage lässt sich links oder rechts ausfahren, abhängig von den Anforderungen des Benutzers
- Ideal für beengte Platzverhältnisse; Arm verlängert Tastatur und lässt sich einklappen, wenn er nicht verwendet wird
- Sitz-Steh-Tastaturarm mit Höhenverstellbereich von 51 cm (20"), sodass Benutzer im Sitzen oder Stehen arbeiten kann
- Integrierte Kabelführung
- Hat den 10.000-Zyklus Bewegungstest von Ergotron bestanden.
- 10 Jahre Garantie inklusive.



ERGOTRON®

LX Tastaturarm für Wandmontage und LX Sitz-Steh-Wandmontage-Tastaturarm

Bietet Höhenverstellung von 33 cm (13") und Verlängerung um 89 cm (35")



Wandmontierte Mausablage bei beiden im Lieferumfang enthalten



Sitz-Steh-Modell bietet Höhenverstellbereich von 51 cm (20") und Verlängerung um 107 cm (42")

Müheloses Verstellen Ihrer Tastatur auf die bequemste, ergonomischste Position!

LX Wandmontage-Tastaturarme von Ergotron bieten eine sehr stabile Plattform für Ihre Maus und Tastatur. Dank des Verstellmechanismus der Unterlage bleibt die Oberfläche völlig eben, egal wo die Tastatur positioniert wird. Durch die nach hinten geneigte Unterlage befinden sich Ihre Handgelenke bei der Dateneingabe in neutraler Position, was den Komfort verbessert und Verletzungen durch wiederholte Bewegungsabläufe vermeidet.

Unsere LX Tastaturarme sind perfekt geeignet für Orte mit beengten Platzverhältnissen. Verlängern Sie den Tastaturarm während der Verwendung und klappen Sie ihn auf wenige Zentimeter gegen die Wand ein, wenn Sie fertig sind. Kombinieren Sie ihn mit einem LX Wandmontage-LCD-Arm, um eine komplette ergonomische Workstation-Lösung zu erhalten. Auch als vollständig integriertes Wandmontagesystem mit Display- und Tastaturarmen, Wandschiene und CPU-Halter erhältlich.

LX Tastaturarm kann mit oder ohne Ausleger verwendet werden Sockel enthält zum Schutz vor Diebstahl Befestigungslöcher für Kabelschlösser

LX Tastaturarm für Wandmontag







LX Sitz-Steh-Wandmontage-Tastaturarm



Der LX Wandmontage-LCD-Arm im gleichen eleganten Design ist das perfekte Ergänzungsprodukt



Kann auch als völlig integriertes und kompaktes LX Wandmontagesystem mit Display- und Tastaturarmen, Wandschiene und CPU-Halter gekauft werden

Produktname	LX Tastaturarm für Wandmontag	LX Sitz-Steh-Wandmontage-Tastaturarm
Teilenummer	45-246-026 (poliertes Aluminium)	45-354-026 (poliertes Aluminium)
Das Produkt umfasst	LX Arm, Ausleger, Wandmontagesockel, Tastaturunterlage, Mausunterlage, Handgelenkauflage	LX Sitz-Steh-Arm, Ausleger, Wandmontagesockel, Tastaturunterlage, ausziehbare Mausunterlage, Maushalter, Handgelenkauflage
Tastaturgröße	≤ 44,5 x 25,7 cm (17.5" x 10.1")	≤ 45 x 20 cm (17.7" x 7.8")
Verlängerung	89 cm (35")	107 cm (42")
Tiefe	Einklappbar auf 9 cm (3.5")	Einklappbar auf 15 cm (5.8")
Befestigungsmöglichkeiten	Zur Direktbefestigung an stabilen senkrechten Oberflächen. Falls möglich an einem Holzständer montieren. Bei Gebrauch der Halterung 97-091 (separat zu bestellen) auch zur Befestigung an einem Wandteller oder einer Wandschiene geeignet	
 Belastbarkeit	2,2 kg (5 lbs)	
 Höhenverstellung	33 cm (13")	51 cm (20")
 Neigungsfunktion	In der unteren Position lässt sich die Unterlage um 5° nach hinten neigen; in der eingezogenen Position wird sie in einem Winkel von 90° aufrecht eingeklappt	In der unteren Position lässt sich die Unterlage um 5° nach hinten neigen; in der eingezogenen Position wird sie in einem Winkel von 90° aufrecht eingeklappt
 Schwenkfunktion	360°	360° Drehstopp auf Wandmontagesockel begrenzt die Drehung der Verlängerungs-Sockel-Verbindung auf 180°; ein Ausfahren von der Kontaktwand wird verhindert
Transportabmessungen	53 x 29 x 19 cm (20.75" H x 11.25" W x 7.5" D)	74,5 x 26,5 x 16 cm (29.25" L x 10.5" W x 6.5" H)
Transportgewicht	4,4 kg (9.7 lbs)	7,8 kg (17.1 lbs)
Garantie	10 Jahre	

© 2017 Ergotron, Inc. rev. 21/06/2017/DE Literature made in the U.S.A.
Der Inhalt unterliegt nicht angekündigten Änderungen

Vertrieb Deutschland,
Österreich und Schweiz

Kiel-Kronshagen, Deutschland
+49 431 54028780
www.ergotron.de
info@ergotron.de

Vertrieb in Europa,
Naher Osten, Afrika

Amersfoort, Niederlande
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.de

Vertriebs- und Konzern-
hauptsitz in Amerika

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

ERGOTRON®