

USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter

StarTech ID: USB433WACDB



Mit dem USB 2.0 Mini AC600 Wireless-Netzwerkadapter USB433WACDB können Sie jedem Desktop oder Laptop über einen praktischen, kleinen USB-Adapter Wireless-AC-Konnektivität hinzufügen.

Da bandbreitenintensive Anwendungen wie das Streamen von HD-Video, Online-Konferenzen, Dateiübertragungen und Spielen immer anspruchsvoller werden, bietet dieser Wireless-AC-Adapter bei gemeinsamer Verwendung mit einem 802.11ac-Router zusätzliche Geschwindigkeit und Reichweite für das kabellose Netzwerk im Büro oder daheim. Der Dualband-USB-WiFi-Adapter unterstützt maximale Datenraten von bis zu 433 Mbit/s im 5-GHz-Band und bis zu 150 Mbit/s im 2,4-GHz-Band.

Dieser vielseitige Netzwerkadapter verfügt über eine 1T1R-Antenne (1 Sender, 1 Empfänger) und einer physischen WPS-Taste für sichere Geräteregistrierung mit nur einem Tastendruck. Um ihn mit allen Netzwerkgeräten integrieren zu können, ist der 802.11ac-USB-Adapter abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Anwendungen

- Ersetzen oder aktualisieren Sie die Drahtlosfunktion Ihres Desktops oder Laptops auf den neuesten Standard
- Stellen Sie eine Verbindung mit dem weniger überlasteten 5-GHz-WiFi-Band her, um Interferenzen von üblichen Drahtlosgeräten wie schnurlosen Telefonen zu vermeiden
- Online-Konferenzen, Dateiübertragungen, Streamen von HD-Video oder Spielen ohne Verzögerung dank höherer Drahtlosgeschwindigkeit

Merkmale

- Kompatibel mit Wireless AC600 (433 + 150 Mbit/s)
- Konform mit 802.11 a/b/g/n/ac-Standards
- USB 2.0-Hostschnittstelle
- Unterstützung für sowohl 2,4 als auch 5 GHz (802.11ac ist nur 5 GHz)
- 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
- Unterstützt WEP (64-128-Bit)-, WPA- und WPA2-Drahtlos-Sicherheit
- WPS-Hardware Taste
- Unterstützt WMM Quality of Service
- Kompaktes Design

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Antennenkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	Realtek - RTL8811AU
Industrienormen	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Schnittstelle	Drahtlos
Frequenzbereich	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Max.	433 Mbit/s (5 GHz)
Datenübertragungsrate	150 Mbit/s (2,4 GHz)
Modulation	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Sicherheitsmerkmale	WEP-Datenverschlüsselung
Sicherheitsmerkmale	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Sicherheitsmerkmale	TKIP/AES
Sicherheitsmerkmale	WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbindertyp(en)	1 - USB A (4-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en)	1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.6 to 10.11
System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
LED-Anzeiger	1 - Link/Aktivität
Mit Stromadapter	USB-betrieben
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Produktbreite	15 mm [0.6 in]
Produktgewicht	4 g [0.1 oz]
Produkthöhe	7 mm [0.3 in]

Produktlänge	35 mm [1.4 in]
Versandgewicht (Verpackung)	101 g [3.6 oz]
Im Paket enthalten	1 - USB-Drahtlos-Adapter
Im Paket enthalten	1 - Treiber-CD
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

