

## RZ Pro Rack IP54 mit aktiver Belüftung per Ventilatoren 800x1200x2100



**Artikelnummer/SKU** RZ-S-8-12-42V-IP54

<b>Belastbarkeit in kg</b>	1600
<b>HE/U</b>	42
<b>Breite/width</b>	800
<b>Tiefe/depth</b>	Nein
<b>Höhe/height</b>	2100
<b>kW</b>	Nein
<b>Segmentation</b>	Nein

### RZ Pro Rack

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- max. 19" Einbautiefe 1040 mm
- 1x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung IP54
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Sockel mit Nivellierfüßen
- abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen
- abnehmbarer Kabeleinlassblende
- abnehmbaren Blenden seitlich
- Dachmodul mit Kabeleinlass und zwei ausblasenden Ventilatoren IP54
- Bodenmodul mit Kabeleinlass und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren und Staubschutzfiltern
- Pulverbeschichtung RAL 9005
- tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
- Gewicht inkl. Verpackung 198 kg (20 kg Verp.)