



## Câble USB 2.0 Type C coudé, 1m

No.: 32005

USB Type C mâle vers C mâle

### Description

- Câble d'entrée de gamme USB 2.0 Type C pour les applications domestiques et les petits bureaux
- Une Connecteur USB Type C coudé à 90
- Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
- Boîtier robuste en PVC avec connecteurs en nickel
- Garantie 10 ans

Les câbles LINDY USB 2.0 Type C sont dotés d'un double blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or préservent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

L'USB Type C est doté d'un connecteur réversible. Ainsi, quelle que soit l'orientation dans laquelle le câble est inséré, une connexion sera toujours réalisée. Ce connecteur permet un câble entièrement bidirectionnel avec négociation automatique entre l'hôte et le périphérique.

Les câbles USB 2.0 Type C coudé sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0.5m, 1m.

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: USB 2.0 Type C mâle
- Connecteur B: USB 2.0 Type C mâle, coudé
- Matériau du boîtier: PVC
- Blindage du connecteur: -
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
  - USB Type C: 6.5x23.7x10.9mm [0.26x0.93x0.43in]
  - USB Type C: 7x24x6.8mm [0.28x0.94x0.27in]

#### Détails du câble

- Longueur: 1m [3.28ft]
- Norme: USB 2.0
- Power Delivery: -

Puissance max.: 60W  
Couleur: Noir  
Type: Rond  
Diamètre de la gaine: 3.8mm (0.15in)  
Matériau de la gaine: PVC  
Matériau des conducteurs: Cuivre  
Section des conducteurs pour l'alimentation: 22 AWG  
Section des conducteurs pour les données: 28 AWG  
Blindage: Feuille d'aluminium 110%

#### **Spécifications**

Bande passante supportée: 480Mbps  
Atténuation nominale: 0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db  
Rayon de courbure minimal: 38mm (1.5in)  
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)  
Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

#### **Divers**

Type d'emballage: Sachet Individuel  
Garantie (Années): 10  
Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

#### **Informations Commerciales**

No.: 32005  
EAN: 4002888320054

#### **Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs**

32004 - 0.5m (1.64ft)  
32005 - 1m (3.28ft)