

Switch di rete **AXIS T8524 PoE+**

Switch a 24 porte per una gestione efficiente della rete

Lo switch di rete AXIS T8524 PoE+ è uno switch in gigabit gestito a 24 porte facile da installare, un perfetto complemento ai registratori Axis per semplificare ulteriormente l'installazione e la configurazione dei sistemi di sorveglianza. AXIS T8524 viene fornito con un server DHCP integrato per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP e il rilevamento dei dispositivi Axis collegati. L'intuitiva interfaccia per l'amministratore offre una topologia grafica per una facile panoramica di tutti i dispositivi del sistema con le informazioni sui dispositivi collegati e sullo stato. L'uscita alimentazione High PoE permette di collegare fino a 24 telecamere PoE.

- > **30 W PoE per porta, per un totale di 370 W**
- > **Switch in gigabit**
- > **Combinazione di 2 porte SFP/RJ45**
- > **Topologia grafica intuitiva per la panoramica del sistema**



Switch di rete AXIS T8524 PoE+

Rete

Funzione di rete	Server DHCP incluso VLAN	Protezione contro le sovratensioni 6kV su tutte le porte di rete e linee CA
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X, ACL, VLAN privata, Snooping DHCP	Condizioni di funzionamento Da 0 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% (senza condensa)
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Condizioni di immagazzinaggio Da -10° C a 70° C Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% (senza condensa)
Velocità di trasmissione	38,7 Mpps	Approvazioni EMC EN 55032 Classe A EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, SASO, BSMI
Capacità switch	52 Gbps	Software di gestione Axis Camera Management
Tabella MAC	8 K	Accessori inclusi Guida all'installazione Cavo di alimentazione Piedini in gomma (4x) Kit rack di supporto 19"
Fotogrammi Jumbo	9216 byte	Garanzia Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com/warranty
Generale		Responsabilità ambientale: www.axis.com/environmental-responsibility
Alloggiamento	Metallo Colore: nero	
Ambiente	Ambienti interni	
Dimensioni	442 (L) x 211 (P) x 44 (A) mm 17,4 (L) x 8,31 (P) x 1,73 (A) polli	
Peso	3,2 kg	
Requisiti di alimentazione	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Classe PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4.	
Uscita PoE	Porta da 1 a 24: Fino a 30 W Fabbisogno di potenza: 370 W	
Connettori	Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x) Uplink Combinazione porta RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x) Alimentazione Porta connettore di alimentazione	