



Cavo USB 3.2 Tipo A a C, 10Gbit/s, Anthra Line, 3m

No.: 36919

USB Tipo A Maschio a C Maschio

Descrizione

Cavo professionale USB 3.2 Gen 2 da Tipo A a C per installazioni AV e IT commerciali e ad alte prestazioni
Supporto USB SuperSpeed 10Gbps - Velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps [USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1]

Robusta struttura in TPE, connettori e contatti placcati in oro

Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione

2 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 Tipo A a C del sistema Anthra Line di Lindy sono la soluzione professionale per connessioni ad alte prestazioni nelle installazioni AV e IT commerciali.

I cavi Anthra Line USB 3.2 sono connessioni premium che presentano una struttura a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per prestazioni e resistenza alla corrosione. I contatti e i connettori placcati in oro di alta qualità mantengono un'integrità del segnale ottimale e la massima affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 10Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di ingenti volumi di dati.

I cavi Anthra Line USB 3.2 Tipo A a C sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m e 3m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 3.2 Tipo A Maschio

Connettore B: USB 3.2 Tipo C Maschio

Materiale dei Connettori: TPE

Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Placcatura dei Connettori: Oro

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxH:

A:16x47x8.8mm [0.63x1.85x0.35in]
B:13x41x7.75 mm [0.51x1.61x0.31in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 3m [9.84ft]
Standard: USB 3.2 Gen 2 [USB 3.1 Gen 2, USB 3.1]
Power Delivery: -
Potenza massima: 15W [5V 3A]
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 5.2mm [0.2in]
Materiale dell'Guaina: TPE
Materiale del Conduttore: Rame stagnato
Diametro conduttore [potenza]: 22AWG
Diametro conduttore [dati]: 28AWG/28AWG
Schermatura: Rame stagnato 65%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 10Gbps
Risoluzione massima: -
Attenuazione nominale: 0.5Mhz-15Ghz_40dB
Raggio minimo di curvatura: 26mm [1.02in]
Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F -104°F]
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F -140°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia [Anni]: 2
Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 36919
EAN: 4002888369190

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36910 - 0.5m [1.64ft]
36911 - 1m [3.28ft]
36912 - 1.5m [4.92ft]
36913 - 2m [6.56ft]
36919 - 3m [9.84ft]

© LINDY 2024

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona [VA] | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150