

unità sensore **AXIS FA1105**

Videosorveglianza interna molto discreta in 1080p

AXIS FA1105 è ideale per applicazioni di sorveglianza di ambienti interni molto discreta, in negozi e banche e se integrata nelle macchine. È possibile installarla in spazi ristretti e a filo muro a parete, sul soffitto o su pannelli sottili in metallo solo con un piccolo foro visibile per l'obiettivo. Utilizzata in combinazione con un'unità principale AXIS FA, AXIS FA1105 fornisce una risoluzione di 1080p e un campo visivo orizzontale di 111°. AXIS FA1105 utilizza Forensic WDR (wide dynamic range) ottimizzato per i movimenti. L'unità dispone di una staffa di montaggio e un cavo di 8 metri per il collegamento a una piccola unità principale.

- > **Design flessibile e molto discreto per utilizzo in ambienti interni**
- > **Obiettivo standard con una risoluzione di 1080p**
- > **Campo visivo orizzontale di 111°**
- > **Forensic WDR**



unità sensore AXIS FA1105

Telecamera		Approvazioni	EMC
Sensore immagini RGB CMOS scansione progressiva da 1/3" (effettivo)			55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sottosezione B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Lente	Iride fisso 2,8 mm, F2.0 Campo visivo orizzontale: 111° Campo visivo verticale: 61°		Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1
Risoluzioni	1920x1080 (1080p)		Ambiente EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Wide Dynamic Range	Forensic WDR		
Illuminazione minima	Colore: 0,2 lux	Dimensioni	29 mm (1 2/16 poll) ø 20 mm (13/16 poll)
Tempo di otturazione	Da 1/32500 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32500 s a 1/30 s con 60 Hz	Peso	16 g
Frequenza fotogrammi	Max 25/30 fps (50/60 Hz)	Hardware richiesto	Unità principale AXIS FA
Generale		Accessori inclusi	Guida all'installazione Cavo nero da 8 m, staffe per montaggio a parete, 2 dadi
Alloggiamento	alluminio plastica	Accessori opzionali	Cavo bianco AXIS F7315 15 m AXIS F8204 - Banda di montaggio AXIS F8212 - Anello di finitura Staffe di montaggio per AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
Sostenibilità	Senza PVC	Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty
Condizioni di funzionamento	da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)		
Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C		

Responsabilità ambientale:

www.axis.com/environmental-responsibility