



## 1m HDMI an DisplayPort Adapterkabel

Artikelnummer: 41425

### Beschreibung

- Verbindet ein HDMI-Gerät mit einem DisplayPort-Monitor
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@30Hz
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP 1.3
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Lindys HDMI an DisplayPort Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplays, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.

Mit Auflösungen bis 4096x2160@30Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB Typ A-Anschluss kann optional verwendet werden, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A, USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: ABS
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold 1µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung des Pins: Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH:

- HDMI: 48x20.9x11.3mm (1.89x0.82x0.44in)
- USB: 37.5x15.8x8mm (1.48x0.62x0.31in)
- DisplayPort: 36.4x20x9.4mm (1.43x0.79x0.37in)

## Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3.28ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht, 85%

## Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- Nominale Dämpfung:
  - 300kHz-825MHz <5dB
  - 825MHz-2.475GHz <5dB
  - 2.475GHz-4.125GHz <12dB
  - 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimaler Biegeradius: 55mm (2.17in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)

## Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

## Verkaufsinformationen

- No.: 41425
- EAN: 4002888414258

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 41424 - 0.5m 1.64ft)
- 41425 - 1m (3.28ft)
- 41426 - 2m (6.56ft)
- 41427 - 3m (9.84ft)
- 41428 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019