



Câble USB 3.2 type A vers C, 10Gbit/s, Anthra Line, 3m

No.: 36919

USB type A mâle vers C mâle

Description

Câble professionnel USB 3.2 Gen 2 Type A/C pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance.

SuperSpeed USB 10Gbit/s - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s [USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1]

Boîtier en TPE robuste, connecteurs et contacts plaqués or

Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion

Garantie 2 ans

Les câbles Anthra Line USB 3.2 Type A vers C de Lindy sont le meilleur choix professionnel pour des connexions de haute performance dans les installations AV et IT commerciales.

Les câbles Anthra Line USB 3.2 sont des connexions haut de gamme qui présentent une construction à triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour la performance et la résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or de haute qualité assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les bandes passantes USB jusqu'à 10 Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.

Les câbles Anthra Line USB 3.2 Type A vers C sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m et 3m.

Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.

USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s

USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s

Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 3.2 type A mâle

Connecteur B: USB 3.2 type C mâle

Matériau du boîtier: TPE

Blindage du connecteur: Feuille de cuivre
Revêtement du connecteur: Or
Matériau des broches: Cuivre
Revêtement des broches: Or
Dimensions [approx.] LxPxH:
A:16x47x8.8mm [0.63x1.85x0.35in]
B:13x41x7.75 mm [0.51x1.61x0.31in]

Détails du câble

Longueur: 3m [9.84ft]
Norme: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Power Delivery: -
Puissance max.: 15W [5V 3A]
Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 5.2mm [0.2in]
Matériau de la gaine: TPE
Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
Section des conducteurs pour l'alimentation: 22AWG
Section des conducteurs pour les données: 28AWG/28AWG
Blindage: Cuivre étamé, couverture 65%

Spécifications

Bande passante supportée: 10 Gbit/s
Résolution maximale: -
Atténuation nominale: 0.5Mhz-15Ghz_40dB
Rayon de courbure minimal: 26mm [1.02in]
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F -104°F]
Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F -140°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie [Années]: 2
Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Informations Commerciales

No.: 36919
EAN: 4002888369190

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36910 - 0.5m [1.64ft]
36911 - 1m [3.28ft]
36912 - 1.5m [4.92ft]
36913 - 2m [6.56ft]
36919 - 3m [9.84ft]