



Cavo HDMI 2.0 18G Attivo, 20m

Cod.Art.: 41073

Descrizione

- Connessione di un dispositivo ad un Monitor HDMI 4K Ultra HD
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Supporto Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio fino a 32 canali audio
- Compatibile con dispositivi con funzioni HEC, ARC e CEC
- 2 anni di garanzia

I cavi attivi HDMI 2.0 18G Lindy combinano un design moderno e ricercato a performance superiori per garantire segnali di alta qualità anche su lunghe distanze. Questi cavi supportano l'intera banda HDMI di 18G per risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz con profondità colori REC.2020 che copre una gamma più ampia necessaria per i contenuti HDR (high-dynamic range), per immagini con un contrasto maggiore e colori più realistici.

Questi cavi rappresentano la soluzione ideale per l'uso con dispositivi di ultima generazione come Sky Q, PS4, XBOX One e lettori Blu-Ray 4K, oltre che in installazioni home cinema che necessitano di cavi particolarmente lunghi mantenendo inalterate le performance video e audio.

Nota Bene: i cavi attivi Lindy devono essere collegati seguendo le relative istruzioni. Il connettore contrassegnato con "display" deve essere collegato al monitor, in caso contrario non viene trasmesso alcun segnale. Alcuni proiettori hanno le porte HDMI incassate, assicurarsi prima che il connettore di questo cavo riesca ad essere inserito. Le dimensioni del connettore sono

I cavi HDMI attivi non possono essere collegati in cascata.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: ABS
- Placcatura dei Connettori: Oro 24K Flash
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: Oro 24K 3um
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 21.68x43x13.22mm (0.85x1.69x0.52in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 20m (65.62ft)
- Standard: HDMI 2.0
- Colore: Nero

- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 8.6mm (0.34in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame grezzo
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Foglio in alluminio, 100% / Lega di alluminio intrecciata, 70%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale:
 - 300KHz~825MHz <5dB
 - 2.475GHz~4.125GHz 12dB-20dB
- Raggio minimo di curvatura: 100mm (3.94in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 41073
- EAN: 4002888410731

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 41071 - 10m (32.81ft)
- 41072 - 15m (49.21ft)
- 41073 - 20m (65.62ft)
- 41074 - 25m (82.02ft)
- 41075 - 30m (98.42ft)