

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Austrittsfilter – SK 3243.200

Stand : 07.12.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Austrittsfilter Standard – SK 3243.200

erstellt am: 07.12.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Material: ABS

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 inkl. Filtermatte
IP 55 mit Standardfilter und zusätzlichem Feinfilter
IP 56 mit Standardfilter und Strahlwasserhaube

Lieferumfang: Austrittsfilter
Filtermatte

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 25 mm

Erforderlicher Montageausbruch: Breite: 292 mm
Höhe: 292 mm

Farbe: RAL 7035

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 0,84 kg

EAN:	4028177652149
Zolltarifnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC002513
ETIM 6.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
Produktbeschreibung:	SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 323 x 323 x 25 mm
Approbationen	
Approbationen:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Zertifikate:	EAC