

Adaptateur USB vers VGA - 1920x1200 - Carte Vidéo et Graphique Externe - Double Écran - Compatible Mac et Windows et Mode Miroir et Extension

N° de produit: USB2VGAPRO2



L'adaptateur USB vers VGA USB2VGAPRO2 fonctionne comme une carte graphique externe pour les ordinateurs Windows® et Mac®, ce qui en fait la solution idéale pour transformer votre ordinateur portable ou de bureau en environnement à deux écrans ou plus, et tout cela grâce à la simplicité et la praticité de l'USB.

L'adaptateur USB-VGA fournit un signal vidéo haute qualité (jusqu'à 1920 x 1200) pour toute une variété d'applications et peut gérer jusqu'à cinq écrans supplémentaires simultanément à partir d'un seul ordinateur (à l'aide de quatre adaptateurs vidéo externes USB2VGAPRO2). L'adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB 2.0, agissant comme une carte vidéo externe VGA pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l'écran existant, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Prenant en charge les pilotes pour Microsoft Windows® (dont les thèmes Aero) et Mac OS X, ainsi que la vidéo pour des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet adaptateur vidéo USB-VGA est la solution idéale pour toute une gamme de systèmes d'exploitation et de grands écrans/moniteurs.

L'adaptateur USB vers VGA USB2VGAPRO2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'ajouter plusieurs moniteurs/projecteurs (au plus cinq) à votre ordinateur à l'aide d'un seul périphérique USB2VGAPRO2 pour chaque écran supplémentaire.

- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Augmentez la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans VGA, vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre
- Utilisez l'adaptateur USB-VGA pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur afin de visionner des photos et films de famille
- Connectez plusieurs moniteurs VGA à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d'afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l'autre

Spécifications techniques

- Raccordez un écran VGA pour obtenir une solution USB de bureau étendue multi-écrans avec cet adaptateur USB 2.0 vers VGA
- Carte graphique USB externe
- Adaptateur convertisseur USB vers VGA carte graphique USB externe
- Carte vidéo/graphique USB externe
- Adaptateur convertisseur vidéo double écran/multi-écrans vidéo USB 2.0 vers VGA
- Adaptateur d'affichage USB 2.0 vers VGA - 1920 x 1200 - Alimentation par USB
- Alimentation par puce DisplayLink DL-195

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 2.0
Sortie AV	VGA
USB Pass-Through	Non
Mémoire	16MB
ID du chipset	DisplayLink - DL-195

Performance

Résolutions	1920x1200 (32-bit Color)
-------------	--------------------------

analogiques max.

Résolutions prises en charge

Standard(16/32 bit):

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):

1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200

Spécifications générales

Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme DisplayLink. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme Trigger ou Fresco.

MTBF

87 703 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation

Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0

Chrome OS™ v55+

Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage

Processeur du système : 1,2 GHz

Mémoire du système : 512 Mo

Remarque

Les ordinateurs Macintosh à alimentation de type PC, comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne sont pas pris en charge pour le moment

Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille DisplayLink®. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou que des stations d'accueil, évitez d'utiliser des appareils ayant des chipsets d'autres familles, comme Trigger ou Fresco Logic®

Connectez jusqu'à cinq adaptateurs vidéo USB à un seul ordinateur. La prise en charge de plusieurs adaptateurs varie en fonction des ressources de votre système

Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Bleu - Alimentation
----------------------	---------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	< 85 % sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.5 in [16.5 cm]
Longueur du produit	3.1 in [78 mm]
Largeur du produit	1.7 in [43.5 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.5 mm]
Poids du produit	2.3 oz [64 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]

Poids brut	7.1 oz [202 g]
------------	----------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB vers VGA
-----------------------	-------------------------

	CD de pilote
--	--------------

	Manuel d'instruction
--	----------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

