



10m USB 2.0 Aktivverlängerungshub

No.: 42635

10m Verlängerung für 4 USB 2.0 Geräte

Beschreibung

- Verlängert die Reichweite von 4 USB 2.0 Geräten auf 10m
- Unterstützt USB 2.0 HighSpeed-Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Aktivverlängerungshubs hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy USB 2.0 Aktivverlängerungshub verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 20m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Der USB 2.0 Aktivverlängerungshub mit einem USB-Stecker Typ A und 4 USB-Buchsen Typ A ermöglicht den Anschluss und die flexible Positionierung verschiedener USB-Geräte Typ A, z.B. Speichermedien oder Webcams, in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets.

Dabei können maximal zwei USB 2.0 Aktivverlängerungshubs bis zu einer Distanz von 40m hintereinander geschaltet werden. Der Lindy USB 2.0 Aktivverlängerungshub ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Er unterstützt Plug & Play und kann schnell und einfach angeschlossen werden. Der Aktivverlängerungshub verfügt außerdem über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: 4 x USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB A Stecker: 12x38x8mm (0.47x1.5x0.31in)
 - Hub: 35x63x13mm (1.38x2.48x0.51in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Standard: USB 2.0

- Farbe: Transparentes Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5mm (0.2in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 28/24AWG
- Schirmung: 65% Aluminium- & Magnesium-Geflecht

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
- Nominale Dämpfung: -
- Minimaler Biegeradius: 40mm (1.57in)
- Maximale Zugbelastung: -
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 2.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Verpackungsmaße: 236x255x37mm (9.29x10.04x1.46in)
- Nettogewicht: 0.340kg (0.75lb)
- Gesamtgewicht: 0.356kg (0.78lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- USB 2.0 Aktivverlängerungshub

Verkaufsinformationen

- No.: 42635
- EAN: 4002888426350