

Scheda dati

Specifiche



APC NetShelter SX Server Rack Gen 2, 48U, 2258A x 800L x 1200P mm, con Pareti laterali, Bianco

AR3387W2

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tipo Prodotto	Rack enclosure
Numero Di Unità Rack	48U
Attrezzature fornite	Kit di elementi di incastro Tasto/i Porte e pannelli laterali con la stessa serratura (?) Piedini di livellamento struttura Rotelle preinstallate Pannelli laterali

Caratteristiche fisiche

altezza	2258 mm
larghezza	800 mm
profondità	1200 mm
peso prodotto	196,28 kg
Colore	Bianco
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Profondità massima di montaggio	1048 mm
Profondità minima di montaggio	286 mm
Larghezza rack	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Carico Permanente Ammissibile	1020,6 kg dinamico 1814,4 kg statico

Conformità

Norme Di Riferimento	UL 2416 EIA-310E
----------------------	---------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	239,5 cm
Confezione 1: larghezza	94,8 cm
Confezione 1: profondità	132,3 cm
Peso imballo (Kg)	238 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	60
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 168 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 271 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	71 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	28 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	570 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì


Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative






Image of product in real life situation

