

Spectralink 7622 und 7642

Einmalige Wireless-Lösungen für
Fabrikation und persönliche Sicherheit



Die Spectralink 7622 und 7642 sind auf höhere Belastung ausgelegt und auch in widrigen Umgebungen robust – in Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. Die Mobilteile kombinieren maximale Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Eleganz mit einem robusten Design. Die Handsets sind so design, dass die Bedürfnisse mobiler Arbeitskräfte in der Industrie und Fabrikation erfüllt werden.

Das robuste Design der IP 64-klassifizierten Mobilteile stellt sicher, dass sie gegenüber Schmutz, Staub und Wasserspritzern resistent sind. Die Handsets sind mit einem umfassenden Funktionspaket für Fremdanwendungen ausgerüstet, die die Bedürfnisse jeder Organisation erfüllen.

Die Spectralink 7622 und 7642 bieten eine Vielzahl verschiedener Sicherheitsfunktionen. Die integrierte Nottaste und die speziell designten, mit Farbcodes versehenen Alarmicons stellen sofortige Reaktionsmöglichkeit in kritischen Situationen sicher. Das qualitativ hochstehende TFT-Farbdisplay bietet eine klare Sicht aus jedem Winkel.

Um die Kommunikation in lauten Umgebungen zu optimieren, weisen die Mobilteile einen Kopfhörer-Anschluss mit Verstärker für industrielle Kopfhörer sowie eine Vibrationsoption auf, weshalb das Mobilteil sich besonders für Umgebungen eignet, in denen ein Klingeln leicht überhört wird und so eingehende Anrufe und Nachrichten nicht beachtet werden.

Die Spectralink 7622 und 7642 sind zertifiziert und mit PBX Marktführern getestet.

Spectralink 7622 Mobilteil

Das Spectralink 7622 Mobilteil ist äußerst robust und besonders für Fabrikationsumgebungen geschaffen, mit besonderen Funktionen wie einer Nottaste, Farbbildschirm und Alarmicons speziell für die Industrie.

Spectralink 7642 Mobilteil

Das Spectralink 7642 ist ein Mobilteil mit den erweiterten Funktionen des Spectralink 7622 Mobilteils. Automatische Alarme wie eine Totmanntaste, bei keiner Bewegung oder Laufbewegung bieten maximale Sicherheit. Einzelarbeiter und Personen an Risikoarbeitsplätzen können so sofort Hilfe erhalten, da die automatischen Alarme vom Bewegungssensor oder dem Abrissband des Mobilteils ausgelöst werden.

VORTEILE

- Zertifiziert und mit PBX Marktführern getestet
- Sofortige Alarme weisen Arbeiter vor potentiell gefährlichen Situationen
- Einzelarbeiter können in Notfällen einen Alarm auslösen
- Hinweis bei Maschinenfehlern reduziert die Ausfallzeiten in der Produktion
- Automatische Alarme (Totmanntaste, keine Bewegung, Laufsensoren) erweitern die persönliche Sicherheit

EIGENSCHAFTEN

SPECTRALINK 7622, 7642

- TFT-Farbbildschirm:
 - 65.000 Farben
 - Acht Text-/Iconzeilen
 - 128 x 160 Pixel
- Datum und Uhrzeit im Display*
- 4-Wege-Taste
- Automatische Tastenblockierung
- Auto-Login – Roaming zwischen 15 verschiedenen Netzwerken
- Alarmtaste – bereit für die Anwendung**
- Kurzwahl
- 12 verschiedene Klingeltöne und anpassbare Klingellautstärke
- Besondere Klingeltöne für laute Umgebungen
- Anpassbare Hinweislautstärke (niedrige Batterie/wenig Netzreichweite/eingegangene Nachricht)
- Hinweise im Stumm-Modus (Flashanzeige auf dem Bildschirm, Vibration, kurzer Klingelton)
- Kopfhörer-Anschluss mit Verstärker für industrielle Kopfhörer
- Lautsprecher für Auto-Antwort
- Lautsprecher/Freisprechanlage
- Vibrationssignal
- CLIP
- Telefonbuch mit bis zu 350 Einträgen

- Anruflisten mit eingehenden/verpassten/angenommenen Anrufen
- Anrufliste Größe (bis zu 40 Anrufe)
- Anrufliste in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (bis zu 50 Aufgaben)
- Nachrichtenfunktion (180 Zeichen)
- Alarmicons und Nachrichtenfunktion**
- LED**
- Geteilte Mobilteile***
- Full Slot DECT radio
- Software Update Over The Air (SUOTA)
- 14 Menüsprachen (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

SPECTRALINK 7642 ZUSATZFUNKTIONEN

- Bluetooth-Kopfhörer-Anschluss
- Abrissband**
- Totmannsensor**
- Bewegungsensor**
- Laufsensoren**
- Automatische Alarmierung***

* Systemabhängige Funktion. Sehen Sie sich die Liste der Leistungsmerkmale auf den Support-Seiten unter support.spectralink.com für weitere Details an.

** Anwendungsabhängige Funktion.

*** Lizenz erforderlich.

SPEZIFIKATIONEN

ZULASSUNGEN

- EMC:
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6
- Funk:
 - EN 301 406
 - EN 300 328 (Nur Bluetooth 7642)
- Sicherheit: EN 60950-1

GRÖSSE UND GEWICHT

- Grösse: 148 x 50.4 x 21.6 mm
- Gewicht: 115 g inkl. Batterie

SPRECH-/STANDBYZEIT

- Spectralink 7622:
 - Sprechzeit: bis 23 Stunden (27 Stunden im Economy-Modus)
 - Standbyzeit: bis 118 Stunden
- Spectralink 7642:
 - Sprechzeit: bis 22 (25 Stunden im Economy-Modus)
 - Standbyzeit: bis 90 Stunden
 - Sprech-/standbyzeit mit bluetooth aktiviert: bis 11/50 Stunden

BATTERIE

- Batterie: Li-Ion-Batterie
- Leicht abnehmbare Batterie mit der Option, im Schichtbetrieb Umgebungen zu verwenden
- Batteriedauer bei korrekten Lade- und Entladevorgängen: Zwei Jahre oder 500 Ladezyklen

TEMPERATUR

- Betriebstemperatur: -10° - 55° C
- Ladetemperatur: 0° - 40° C

IP-BEWERTUNG

- Gemäß EN60529:
 - IP 64 klassifiziert (staubfest und wasserabweisend)

TESTS

- Falltest: IEC 60068-2-32

Mehr erfahren

Erfahren Sie, welchen Unterschied Spectralink Drahtlostelefone in Ihrem Unternehmen machen könnten. Besuchen Sie uns unter spectralink.com oder kontaktieren Sie einen Spectralink-Händler.



spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Nordamerika
+45 7560 2850 EMEA