

i-tec USB-C Metal Nano Stacja Dokująca 3x Display 2x DP 1x HDMI LAN Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano Stacja Dokująca
3x Display 2x DP 1x HDMI LAN Power
Delivery 100 W



OPIS PRODUKTU

Mała metalowa stacja dokująca USB-C, która może obsługiwać jednocześnie maksymalnie trzy zewnętrzne monitory*. Wystarczy podłączyć laptopa lub tablet (bez potrzeby instalowania sterowników) i czerpać korzyści z szybkiego transferu danych USB, połączenia z Internetem za pośrednictwem portu LAN oraz możliwości podłączenia słuchawek. I oczywiście stacja dokująca może również zasilać laptopa o mocy do 100 W, co oznacza, że będziesz mógł ładować wszystkie laptopy i tablety, które obsługują ładowanie przez USB-C (USB-C Power Delivery). Obudowa ze szczotkowanego aluminium zapewnia stacji dokującej wystarczającą odporność i trwałość nawet podczas częstych podróży. Zintegrowany kabel USB-C jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodne połączenie, nawet jeśli port USB-C znajduje się w górnej części ramki ekranu (typowy dla hybrydowych laptopów / tabletów). Stacja dokująca jest również w pełni kompatybilna z tabletami i laptopami wyposażonymi w port Thunderbolt 3.

- Podłącz do trzech monitorów zewnętrznych
- Power Delivery: do 100 W.
- Wyposażony w dwa porty DisplayPort i jeden port HDMI
- 2x porty USB 3.0, 2x USB 2.0 i 1x USB-C pozwolą na łatwe podłączenie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia solidne, niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu na przednim panelu
- Obsługuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux

* Należy pamiętać, że możliwość podłączenia trzech zewnętrznych monitorów zależy od karty graficznej laptopa, chociaż większość współczesnych kart graficznych (w tym zintegrowane karty graficzne Intel) jest w stanie to zrobić. Jednak aby wyprowadzić wideo na trzy monitory, pokrywa laptopa musi być zamknięta. Uwaga: macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS wszystkie podłączone monitory zewnętrzne będą wyświetlać ten sam obraz.

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (22 cm)
- Technologia stacji dokującej: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W.
- Porty wideo: 2x DisplayPort ([Wsparcie DP++](#)), 1x HDMI
- [Rozdzielczość:](#)
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz*
- **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 3x 1080p/60Hz*
- **Urządzenie główne z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz*.
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/144Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 3x 4K/30Hz*
- 1x port USB-C Gen. 1 (tylko dane)
- 1x port USB-C PD (tylko zasilanie)
- 2x port USB 3.1 Gen.1
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- Sygnalizacja LED
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 127 x 60 x 19 mm
- Waga produktu: 110 g
- Wymiary opakowania: 191 x 97 x 23 mm
- Waga opakowania: 147 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz.

** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31NANODOCKPROPD	i-tec USB-C Metal Nano Stacja Dokująca 3x Display 2x DP 1x HDMI LAN Power Delivery 100 W EAN: 8595611703348
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	grey
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary produktu (DxSxW)	127 x 60 x 19 mm
Waga produktu (bez opakowania)	110 g
Waga produktu (z opakowaniem)	147 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	191 x 97 x 23 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
i-tec USB-C docking station with cable (22 cm)	
Quick Start manual	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.2.2023