

Adattatore multiporta USB C da viaggio - Convertitore video USB type-C HDMI 4K 30Hz  
- Mini docking station USB tipo C a HDMI Power delivery 100W - USB 3.1 Gen 2 hub  
10Gbps - Cavo 25cm

ID prodotto: DKT31CHPDL



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia HDMI®, i computer laptop MacBook Pro, Dell XPS o di altro tipo dotati di tecnologia USB-C™ possono essere trasformati in una workstation in qualunque luogo. Questo adattatore multiporta USB Type-C offre un'uscita video HDMI 4K, una porta USB Type-C™ (dati/alimentazione), due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet con una singola connessione alla porta USB-C o Thunderbolt 3™ del computer laptop. Inoltre, offre la ricarica avanzata tramite USB Power Delivery 3.0 e un cavo host extra lungo integrato (25 cm) per coprire un raggio maggiore e garantire una maggiore flessibilità.

Questa docking station portatile permette di collegare il computer laptop a un monitor HDMI 4K (4096 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.

L'hub da USB-C a USB 3.2 Gen 2 è dotato di una porta USB-C e due porte USB-A che permettono di collegare sia i dispositivi USB più recenti sia quelli di generazione precedente.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si passa da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

La porta Gigabit Ethernet garantisce un accesso affidabile alla rete cablata.

Il prodotto DKT31CHPDL è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

### Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ 5 IN 1:** l'adattatore multiporta USB-C (USB 3.1/3.2 Gen 2 10 Gbps) supporta l'uscita video HDMI 4K a 30 Hz, con 2 porte USB-A (1 porta BC 1.2 per la ricarica rapida), 1 porta USB-C (dati o Power Delivery a 100 W) e una porta Gigabit Ethernet
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore multiporta USB Type-C con cavo integrato da 25 cm per coprire un raggio maggiore e ridurre la tensione su porte/connettori di dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7, iPad Pro e computer laptop posizionati su alzate
- **FLESSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE:** la mini dock USB-C si alimenta via bus USB o con l'adattatore di alimentazione esterno del computer laptop USB-C con supporto del pass-through Power Delivery (PD 3.0) fino a 100 W (15 W per la docking station e fino a 85 W per la ricarica)
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** hub adattatore per Ultrabook, Chromebook, tablet USB-C Gen 1 e Gen 2 e computer laptop Thunderbolt 3 come HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro; funziona con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **PORTATILE E COMPATTA:** la docking station all-in-one portatile è facilmente trasportabile in una borsa per computer laptop, pertanto risulta una soluzione pratica per gli spostamenti tra ufficio e home office e per i viaggi di lavoro

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì

ID chipset IT6563, RTS5423, RTL8153B

---

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
PXE	Sì
Specifiche generali	Wake-on-LAN (WoL): Yes
MTBF	293.359 ore

---

Connettore/i

Tipo/i connettori	HDMI
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery
	Ethernet
Connettori host	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Mac OS X® 10.6, Mac OS X® 10.6.2, Mac OS X® 10.7, Mac OS X® 10.8, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, iPadOS, Android,
-------------------------------------	--

---

Indicatori

Indicatori LED	Link
	Activity

---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
-------------------------------------	--

---

Ambientale



Temperatura d'esercizio	0 to +70
Temperatura di conservazione	-10 to +55
Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	9.8 in [25 cm]
Lunghezza prodotto	4.6 in [11.7 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [46.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16.0 mm]
Peso prodotto	3.1 oz [87.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.7 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	adattatore multiporta usb-c
	Guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

