



> PRINT

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw
IMPRIMANTES COULEUR A4

L'IMPRIMANTE COULEUR COMPACTE



Grâce au contrôleur d'impression haute performance, l'imprimante permet d'obtenir des impressions couleurs éclatantes en peu de temps. De plus, le temps de préchauffage est réduit et pour encore plus de productivité, le Wifi* permet l'impression mobile des documents ce qui est idéal pour les tâches de bureau qui seront optimisées et rapides. Cette imprimante est compacte et silencieuse elle est parfaite pour être installée dans un bureau.

*uniquement ECOSYS P5026cdw

- > **Economie de papier** : fonction recto verso en standard
- > **Qualité** : résolution d'impression de 1 200 dpi
- > **Silence** : l'imprimante est parmi la plus silencieuse de sa catégorie ce qui permet de la placer à proximité des utilisateurs
- > **Productivité** : le délai de sortie de la 1ère page est très rapide, 9,5 sec en N/B
- > **Eco-responsable** : grâce à la technologie ECOSYS, le seul consommable à changer est le toner pour réduire les déchets
- > **Impression mobile** : wifi standard (pour ECOSYS P5026cdw) permettant d'imprimer depuis n'importe quel environnement wifi



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

Fonctions d'impression pour préserver l'environnement

Impression recto verso de base, impression N-1, impression écoprint (réduction de la quantité de toner), mode silencieux (vitesse d'impression réduite).

KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de

vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Command Center RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Les profils d'application en fonction

Le KX driver crée un lien direct entre les applications et les profils d'impression prédéfinis ou personnalisés. Par exemple, tous les documents provenant d'Outlook, vont être imprimés en N&B et en recto verso afin de réduire la consommation de toner et de papier.

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser couleur, ECOSYS de KYOCERA

Ecran : LCD 2 lignes, rétroéclairé

Vitesse : jusqu'à 26 pages A4 par minute en couleur et N&B

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi avec diminution de la vitesse, jusqu'à 9600 x 600 dpi avec la technologie Multi-Bit, 600 x 600 dpi

Temps de chauffage : 29 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1ère page :

9.5 secondes ou moins en N&B

10.5 secondes ou moins en couleur

Processeur : 800MHz

Mémoire : standard 512 Mo

Interfaces standard :

ECOSYS P5026cdn : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), emplacement pour carte SD

ECOSYS P5026cdw : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), wifi, emplacement pour carte SD

Dimensions (L x P x H) : 410 mm x 410 mm x 329 mm

Poids : 21 Kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommations :

En impression : 375 W

En attente : 33 W

En mode veille : 0.9 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression couleur : 49 Db (A) LpA

En attente : 30 Db (A) LpA

En veille : non mesurable

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)
Magasin papier de 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)
Capacité papier maximum incluant les options : 550 feuilles

Module recto verso de base : 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie papier : 150 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage de description de page : Prescribe IIc

Emulations : PCL 6 (Sc, XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe XPS, impression directe PDF

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN8, EAN13, EAN128 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d'autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash).

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798

Toner TK-5240K : toner noir 4 000 pages A4

Toners TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y : toner cyan, magenta, jaune 3 000 pages A4

OPTIONS

Magasin papier PF-5110 : 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

Meuble CB-510

UG-33 : support de ThinPrint

Lecteur de badges USB

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 100 000 pages maximum (échec au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

KYOLIFE Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.