

Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0

Product ID: USB3SMDOCKHV



La docking station da viaggio per laptop consente di trasformare il laptop o Ultrabook™ in una workstation portatile. Consente di aggiungere un'uscita video HDMI® o VGA, una porta hub USB 3.0 e una porta RJ45 Gigabit Ethernet utilizzando un unico collegamento host USB 3.0. Il dock adatto per il viaggio consente di superare le limitazioni delle porte dei moderni computer portatili, risultando ideale per il laptop, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book..

Ora è possibile evitare il fastidio di dover trasportare più adattatori. Consolidando quattro porte di collegamento fondamentali in un solo comodo dispositivo, il dock da viaggio rappresenta l'accessorio ideale per il laptop. Presenta un design compatto e leggero che si adatta senza problemi alla borsa da viaggio e presenta inoltre un cavo di collegamento host integrato, che si inserisce perfettamente nella custodia per docking station.

Una soluzione versatile per il collegamento di un display aggiuntivo al laptop, la docking station da viaggio offre un'uscita video HDMI con audio, o un'uscita video VGA, fornendo due interfacce note per il collegamento di un televisore, proiettore o monitor come display secondario, con il supporto di risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA). Sfruttando l'interfaccia USB 3.0 (5 Gbps) ad elevata larghezza di banda che mette a disposizione un'uscita video flessibile, una porta hub USB 3.0 e Gigabit Ethernet, è possibile configurare rapidamente una workstation multifunzione quando si è in viaggio, senza sacrificare una delle porte USB del laptop.

La configurazione è semplice e senza problemi; questa docking station da viaggio scarica automaticamente il driver più recente quando viene collegata a un sistema Mac o Windows® con una connessione di rete attiva.

USB3SMDOCKHV è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aggiungendo le opzioni di connettività essenziali è possibile lavorare comodamente all'Ultrabook o sul laptop quando si è in viaggio o fuori ufficio
- Permette di utilizzare l'Ultrabook o il laptop come workstation a più display grazie al supporto di monitor esterni e all'esecuzione di più applicazioni su schermi diversi
- Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI di una camera d'hotel come secondo display quando si è in viaggio
- Consente l'aggiunta di display supplementare oltre all'accesso alla rete Gigabit cablata al laptop slimline mantenendo libera la porta USB 3.0 per altri collegamenti
- Consente il collegamento al proiettore o display dotato di HDMI o VGA e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di entusiasmanti presentazioni nelle sale riunioni
- Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una connessione WiFi, ad esempio in aule, uffici e hotel

Features

- Uscita video HDMI® o VGA, porta hub USB 3.0 e GbE con un singolo collegamento USB 3.0
- Compatto e leggero - Molteplici possibilità di collegamento in una pratica custodia da viaggio progettata per la massima portabilità
- Il cavo USB 3.0 integrato può essere ripiegato ordinatamente quando non viene utilizzato
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Configurazione semplice - I driver più recenti vengono automaticamente scaricati sui sistemi Windows® in cui è presente una connessione di rete attiva
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 - Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Supporta risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA)
- Compatibile con laptop e tablet basati su Mac o Windows dotati di USB, quali Microsoft Surface Pro 4 e Surface Book
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	1
	ID chipset	DisplayLink - DL-3700
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	2048x1152 (HDMI)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Note/requisiti speciali	Nota	È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta, HDMI® o VGA. Se un display è collegato a ciascuna porta di uscita video contemporaneamente, la porta HDMI® ha la priorità
	Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione (verde) 1 - Attività (giallo)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [17 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
	Lunghezza cavo	3.7 in [93 mm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [125 mm]
	Peso prodotto	2.9 oz [82 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [192 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Mini docking station USB 3.0
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.