

Câble HDMI Ultra Haut Débit Certifié de 1m, 8K 60Hz / 4K 120Hz, Câble HDMI 2.1 avec HDR10+ / eARC, 48 Gbps, Câble HDMI 8K pour Moniteur/Téléviseur/Écran, Gaine TPE Flexible

N° de produit: HDMI21-CBL-8K60-1M



Ce câble HDMI™ 2.1 Ultra Haute Vitesse certifié est conçu pour offrir des performances fiables dans les environnements professionnels, audiovisuels et informatiques. Les spécifications HDMI 2.1 sont gravées de manière permanente sur chaque connecteur — une caractéristique exclusive qui élimine les incertitudes, garantit la compatibilité et confirme la capacité du câble à prendre en charge des performances à large bande passante.

Profitez d'une image nette en 8K, de taux de rafraîchissement rapides et de visuels haute résolution sur les écrans UHD, les stations de travail, les murs d'image et les installations audiovisuelles. Ce câble HDMI 2.1 Ultra Haute Vitesse prend en charge la 8K à 60 Hz, la 5K à 60 Hz, la 4K à 120 Hz et jusqu'à 48 Gbps de bande passante pour un signal constant et fiable.

Offrez un contraste profond et des couleurs précises avec la prise en charge du HDR10+ et de Dolby Vision. Profitez d'un son immersif 32 canaux via eARC, Dolby Atmos®, DTS:X® et Dolby® TrueHD 7.1. Assurez une diffusion sécurisée des contenus avec la norme HDCP 2.3, compatible avec les appareils HDMI 2.1 et les versions antérieures.

Le câble HDMI 8K est certifié par un centre de test HDMI agréé et subit des tests de conformité rigoureux pour vérifier la prise en charge de toutes les fonctionnalités HDMI 2.1 à large bande passante. Il est testé EMI pour garantir une interférence minimale avec les signaux sans fil à proximité. Ce câble est compatible avec tous les appareils 8K et rétrocompatible avec les anciennes spécifications HDMI.

Faites passer facilement ce câble HDMI dans les coins, derrière les écrans, entre les bureaux et autres équipements grâce à sa gaine TPE flexible sans halogène et à ses renforts de connecteurs robustes. Un blindage en aluminium-mylar avec tresse minimise les interférences EMI dans les environnements denses ou partagés. Les connecteurs plaqués or conservent l'intégrité du signal, résistent à la corrosion et sont conçus pour plus de 10 000 insertions, garantissant une utilisation quotidienne

durable.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Offrez toutes les performances HDMI 2.1 avec une compatibilité ascendante
- Connectez une station de travail haute performance à un écran UHD 8K 60 Hz

Spécifications techniques

- **Diffusez des Vidéos 8K** : Le câble HDMI 2.1 offre des vidéos UHD 8K 60Hz/4K 120Hz avec HDR10+, Dolby Vision et HDCP 2.3; Profitez d'une qualité sonore immersive grâce à l'audio 32 canaux, prise en charge des formats 7.1 TrueHD, eARC, Dolby Atmos et DTS:X
- **Certifié pour des Performances Fiables** : Utilisez ce câble pour bénéficier d'une compatibilité HDMI 2.1 et d'une rétrocompatibilité garanties sur plusieurs résolutions; Fonctionne entre les appareils HDMI actuels et de nouvelle génération
- **Identification instantanée des specs** : Les specs HDMI 2.1 gravées sur chaque connecteur éliminent les approximations; La gaine TPE est souple et durable, conçue pour résister aux courbures importantes et entièrement conforme à la directive RoHS
- **Pour les Flux de Travail Haute Résolution** : Travaillez avec des résolutions UHD supérieures à la 4K; Bande passante de 48 Gbps; Compatible avec les adaptateurs USB-C à HDMI pour les appareils DP Alt Mode et les MacBook Air/Pro/Max de la série M d'Apple
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos câbles sont testés en laboratoire pour garantir l'intégrité du signal et la compatibilité avec les interfaces HDMI/DP/USB-C et les plus anciennes. Ils bénéficient d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5, à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif

Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Vitesse max. de transfert de données	48Gbps
Résolutions numériques max.	8K 60Hz

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
Connecteur B	1 - HDMI

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	10%RH ~ 90%RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30 AWG
Type de boîtier	PE
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	40.1 in [1018.4 mm]
Largeur du produit	0.8 in [20.5 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [11.5 mm]

Poids du produit 2.0 oz [56 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet 1.2 in [3.0 cm]

Largeur du Colis 3.1 in [8.0 cm]

Hauteur du Paquet 9.1 in [23.0 cm]

Poids brut 2.5 oz [70.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI 2.1 de 1 m

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis