

Modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco MM LC – 550 m (Mini-GBIC)

StarTech ID: SFPGLCSXMMST



Il modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco® MM LC - 550 m SFPGLCSXMMST è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di una porta multimodale LC ai dispositivi di rete in fibra Gigabit o al convertitore media in fibra.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps, questo modulo LC Mini-GBIC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete dotato di una porta SFP conforme a MSA oppure a Cisco. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmittitore in fibra dispone della funzione hot-plug che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo multimodale SFP 850 nm è compatibile con il ricetrasmittitore GLC-SX-MM di Cisco. È inoltre un accessorio perfetto per gli articoli [NIC SFP aperto PCI Express](#) (PEX1000SFP2) o il [convertitore media SFP aperto POE Gigabit](#) (ET1110PSE).

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

- Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,25 Gbps
- Supporta distanze fino a 550 m
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Compatibile con dispositivi Cisco
- Connettore in fibra LC
- Installabile a sistema avviato

Specifiche tecniche

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM	No
DDM	No
Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
Lunghezza d'onda	850nm
Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra	Multimodale
Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità	30~70% RH
Altezza prodotto	10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto	12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
Peso prodotto	16 g [0.6 oz]
Peso spedizione (confezione)	0 kg [0.1 lb]
Incluso nella confezione	1 - SFP LC multimodale 1,25 Gbps

Certificazioni, report e compatibilità

 **RoHS Compliant**
Available

