



25m USB 3.2 Gen 1 Typ A an C Hybridkabel

No.: 43396

Flexible Positionierung eines USB-Geräts mit Typ-C-Anschluss in bis zu 25m Entfernung vom Computer

Beschreibung

- 25m aktives optisches USB 3.2 Gen 1 Kabel, abwärtskompatibel mit USB 2.0
- Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten
- Aramidfasern für eine robuste Kabelstruktur
- Geringe RFI/EMI für empfindliche Umgebungen
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy USB 3.2 Gen 1 Typ A an C Hybridkabel ermöglicht es, ein USB-Gerät mit Typ-C-Anschluss bis zu 25m vom Computer entfernt zu installieren und dabei SuperSpeed-Übertragungsraten von bis zu 5Gbps beizubehalten. Es wird typischerweise in Besprechungsräumen und mit Videokonferenzsystemen oder Webcams verwendet, die über eine eigene Stromversorgung verfügen, wie z. B. die Logitech Rally Camera.

Dieses Kabel ist für die Installation in Wänden, Kabelkanälen und Leerrohren ausgelegt. Aramidfasern sorgen für eine robuste Kabelstruktur und bieten eine hervorragende Stabilität und Belastbarkeit. Das Kabel ist CPR-zertifiziert, was bedeutet, dass das Kabel strenge Brandschutzvorschriften erfüllt. Aufgrund der niedrigen RFI/EMI-Werte mit geringen Funkfrequenz- und elektromagnetischen Störungen eignet sich das Kabel für sensible Umgebungen, in denen Signalintegrität von großer Bedeutung ist.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nur mit Geräten und USB-Hubs mit externen Netzteilen betrieben werden kann.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB-Stecker Typ C
- Leistungsaufnahme: 1.5W
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel und Edelstahl (Typ C), SPCC und Nickel (Typ A)
- Pin Konstruktion: Kupferlegierung + Mating Area Au
- Beschichtung des Pins: Gold Flash (Typ C), Kupferlegierung (Typ A)
- Abmessungen [ca.] BxTxH:
 - USB Typ A: 47.5x8.2x18.5mm [1.87x0.32x0.73in]
 - USB Typ C: 45x8.2x14.5mm [1.77x0.32x0.57in]

Kabelkonstruktion

- Länge: 25m [82ft]
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1

Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.9mm [0.19in]
Mantelmateriale: TPE
Leitermateriale: Kupfer blank & verzinkt
Leitermaße: 24/28/30AWG
Schirmung: Aluminiumfolie und Kupfergeflecht

Spezifikation

Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
Nominale Dämpfung: -
Minimaler Biegeradius: Dynamisch/Statisch: 25mm/12.5mm
Maximale Zugbelastung: Langfristig/Kurzfristig: 100N/200N
Betriebstemperatur: -20°C to 70°C [-4°F - 158°F]
Lagertemperatur: -30°C to 75°C [-22°F - 167°F]
Übertragungsmedium: USB 3.0 Glasfaser & USB 2.0 Kupferkabel
Übertragungstechnologie: Optisch/Elektrisch

Sonstiges

Verpackungstyp: Karton
Verpackungsmaße: 240x240x65mm [9.45x9.45x2.56in]
Nettogewicht: 1kg [2.2lb]
Gesamtgewicht: 1.18kg [2.6lb]
Garantie [Jahre]: 2
Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Verpackungsinhalt

25m USB 3.2 Gen 1 Typ A to C Hybridkabel
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43396
EAN: 4002888433969

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

43395 - 10m [32.81ft]
43396 - 25m [82.02ft]
43397 - 50m [164.04ft]