

## 4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Product ID: ST4300USBM



De ST4300USBM monteerbare 4-poorts industriële USB hub (USB 3.0) biedt een eenvoudige manier om de huidige USB-capaciteit van een systeem uit te breiden dankzij 4 extra externe USB 3.0 poorten vanaf één USB 3.0 hostaansluiting, met snelheden tot 5 Gbps.

Ontworpen voor extreme bedrijfsomstandigheden biedt deze industriële hub betrouwbaarheid in bijna elke situatie en kan veilig aan de meeste oppervlakken worden bevestigd.

Deze industriële USB hub voldoet volledig aan de SuperSpeed USB 3.0 specificatie en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties voor gelijktijdige ondersteuning van oudere USB-randapparaten of zelfs oudere systemen zonder USB-mogelijkheden.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Locaties waar de hub stevig moet worden gemonteerd zoals aan een wand of onder een bureau
- Omgevingen waar grote temperatuurverschillen kunnen voorkomen of waar fysieke schade kan optreden, zoals in een fabriek
- Bedrijvige omgevingen waar de USB-kabels los zouden kunnen raken

### Features

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Ondersteunt tegelijkertijd USB 3.0- en 2.0/1.x-apparaten
- Ondersteuning voor USB-kabels met schroefsluiting (apart verkrijgbaar)
- Interne tweevoudig geregelde stroomkringen leveren een stabiele en betrouwbare 900 mA aan stroom per poort
- Voeding mogelijk via de USB-bus, coaxiale stroomadapter en aansluitblok
- Volledig metalen constructie
- Ingebouwde montagebeugels
- Plug-and-play en hot-swappable

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL811+	
	Interface	USB 3.0	
	Poorten	4	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
	USB-C apparaat poort(en)	Nee	
	USB-C hostverbinding	Nee	
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s	
	MTBF	245,881 Hours	
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	1 - Aansluitblok (2 draden) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
	<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Available USB 3.0 port
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power (rood) 4 - USB-verbinding (groen)	
	<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden		Positief	
Stekkertype		M	
Uitgangsspanning		12 DC	
Uitgangsstroom		3A	
Vermogensopname		36	
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)	
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)	
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid	
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.3 in [59.6 mm]	
	Gewicht product	16.9 oz [480 g]	
	Hoogte product	0.9 in [23.5 mm]	
	Kleur	Zwart	
	Lengte product	6 in [152 mm]	

	Type behuizing	Staal
	Vormfactor	Industrieel
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	47.7 oz [1350 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Industriële USB 3.0 Hub  1 - USB 3.0-kabel (zonder vergrendeling)  1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)  1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.