



140m 4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender

Artikelnummer: 42710

Beschreibung

- Ermöglicht den Anschluss von 4 USB 2.0 Geräten in bis zu 140m Entfernung
- Transmitter und Receiver werden durch Netzkabel Cat.6 UTP oder höher verbunden (nicht enthalten)
- Unterstützt USB 2.0 High Speed Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Halterung zur Montage
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy USB 2.0 Cat.6 Extender überbrückt mit einem Cat.6 UTP (oder höher) Netzkabel Distanzen bis 140m zwischen Computer und 4 Peripheriegeräten. Bei Verwendung von Cat.5e UTP/STP Kabeln können Distanzen bis 120m erreicht werden. Wir empfehlen die Verwendung von Patchkabeln mit starren Adern, um die bestmögliche Performance und Kompatibilität zu erreichen.

Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Transmitter, der am Computer angeschlossen wird, und einem Receiver zum Anschluss von Peripheriegeräten. Durch das robuste Aluminiumgehäuse mit Halterungen zur Montage ist dieser Extender ideal für den Fernzugriff auf Drucker, Scanner, Webcams und externe Speichermedien. Er eignet sich auch perfekt für Digital-Signage-Anwendungen, zur Einbindung ins Heimnetzwerk, für industrielle Steuerung, Sicherheitsanwendungen, USB-Device-Sharing und KVM-Verlängerungen. Im Lieferumfang ist ein Netzteil für den Receiver enthalten, so dass eine sichere, stabile Stromversorgung für alle Geräte gewährleistet ist.

Beachten Sie bitte, dass durch Einsatz des Signalverstärkers No. 42709 die Distanz auf bis zu 280m verdoppelt werden kann.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 480Mbps
- Max. Reichweite: 140m (459.31ft)
- Übertragungsmedium: Cat.6 (oder höher) Netzwirkabel
- Chipsatz: AST1620
- Spezielle Eigenschaften: Bei Verwendung des Signalverstärkers No. 42709 können Distanzen bis 280m überbrückt werden

Anschlüsse

- Transmitter Eingänge: USB Typ B (Buchse)
- Transmitter Ausgänge: RJ45 (Buchse)
- Receiver Eingänge: RJ45 (Buchse)
- Receiver Ausgänge: 4 x USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.5mm DC socket

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT:
 - Transmitter: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in)
 - Receiver: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e:
 - Transmitter: 0.19kg (0.42lb)
 - Receiver: 0.21kg (0.46lb)
- Betriebstemperatur: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 2.6A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Carton Box
- Verpackungsmaße: 240x150x55mm (9.45x5.91x2.17in)
- Gesamtgewicht: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- Transmitter
- Receiver
- 1.5m USB 2.0 Kabel Typ A/B Stecker/Stecker
- 8x Schrauben & Dübel
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 42709
- EAN: 4002888427098

© LINDY 2020