

Cisco GLC-FE-100FX Compatibile - Modulo ricetrasmittitore SFP - 100BASE-FX

Product ID: SFPF1302C



Il prodotto SFPF1302C è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco GLC-FE-100FX, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 100 Mb tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 100BASE-FX, a una distanza massima di 2 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 155 Mbps
- **Tipo:** fibra multimodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 2 km
- **MTBF:** 1.472.572 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1 Watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Questo modulo per fibra SFP+ con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di SFP/Mini GBIC difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-FE-100FX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Supporta distanze che raggiungono i 2 km

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Standard del settore	IEEE 802.3u 100BASE-FX
	WDM	No
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	2 km (1.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	155 Mbps
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	MTBF	1.472.572 ore
	Reti compatibili	100 Mbps
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione	Consumo energetico	< 1 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Umidità	30~70% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	14 mm [0.6 in]
	Larghezza prodotto	9 mm [0.4 in]
	Lunghezza prodotto	65 mm [2.6 in]
	Peso prodotto	25 g [0.9 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - SFP fibra multimodale LC 155 Mbps

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.