

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, By Pass externe APC 230V 100A Hardwire input (3) 30A Hardwire Output

SBP16KRMI4U

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 3
Nombre d'unité de rack	4U
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	17,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	67,3 cm
Poids du produit	21,82 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 cablage sur bornier 4 fils (3PH + G)
Courant de ligne max	100 A
Limites du courant d'entrée	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 100 A

Type de protection Disjoncteur

Rendement 99 %

Conformité

Certifications du produit CSA
GOST

Normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement -20...45 °C

Humidité relative 0...95 %

Altitude de fonctionnement 0...15000 ft

Température ambiante de stockage -40...65 °C

Humidité relative de stockage 0...95 %

Altitude de stockage 0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 30,5 cm

Largeur de l'emballage 1 61 cm

Longueur de l'emballage 1 99,1 cm

Poids de l'emballage 1 31,753 kg

Type d'emballage 2 PAL

Nb produits dans l'emballage 2 8

Hauteur de l'emballage 2 129,5 cm

Largeur de l'emballage 2 100 cm

Longueur de l'emballage 2 120 cm

Poids de l'emballage 2 266,08 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE Non conforme

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans (pièces)

Remplacement(s) recommandé(s)