

MODERNE SCHWARZWEISS- MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT IN KLEINEN BÜROS UND IM HOMEOFFICE



i-SENSYS MF260 II Serie

**Die kompakten
S/W-Laser-Multifunktionssysteme mit
der passenden Geschwindigkeit für
kleine bis mittlere Unternehmen**

Produktivität

Optimiert für hochpräzises aber dennoch superschnelles Drucken. Mit dem kompakten, robusten und eleganten Design werden bis zu 28 Seiten pro Minute gedruckt. Auch die Scangeschwindigkeit ist beeindruckend: Farbscans werden mit 20 ISO-Seiten pro Minute erstellt.

Effizienz

Der Austausch von Toner-Cartridges kann manchmal eine schmutzige und zeitaufwändige Angelegenheit sein. Nicht so bei der MF260 II Serie, deren original Canon Cartridge mit einer Technologie zur automatischen Entfernung des Toner-Siegels ausgestattet ist. Damit wird das Toner-Siegel der neuen Cartridge beim Einsetzen automatisch entfernt – das reduziert Abfall und spart Zeit.

Sicherheit

Die Verifizierung beim Start schützt das System vor unzulässigen Manipulationen. Das Netzwerk ist mit der neuesten Verschlüsselungssoftware geschützt. Und ein neuer Leitfaden für die Sicherheitseinstellungen hilft dabei, schnell die optimalen Einstellung für Sie zu finden.



PRODUKTIVITÄT



VERBINDUNG



EFFIZIENZ



NACHHALTIGKEIT



SICHERHEIT

Verbindung

Arbeitet kabellos mit Tablets und Smartphones. Diese Drucker bieten jetzt auch native Unterstützung für Microsoft Universal Print für ein einfaches Cloud-basiertes Druckmanagement.

Nachhaltigkeit

Das Toner-Cartridge-Recyclingprogramm von Canon ist eine kostenlose, einfache und umweltfreundliche Methode für das Recyceln von leeren Canon Toner-Cartridges.

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	28 Seiten/Min.	28 Seiten/Min.
Display	5-Zeilen-LCD	6-zeiliger LCD-SW-Touchscreen
Scangeschwindigkeit	20 ISO-Seiten/Minute	20 ISO-Seiten/Minute
Automatischer beidseitiger Druck	●	●
Cloud-Anbindung	Universal Print von Microsoft	Universal Print von Microsoft
WLAN-Konnektivität	Ja	Ja

Gerätetyp	Schwarzweißlaser	Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ² ADF: 50 bis 105 g/m ²
Funktionen	MF267dw II: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen MF264dw II: Drucken, Kopieren, Scannen	Beidseitiges Drucken	Automatisch DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 bis 105 g/m ²
DRUCKER		SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 ISO-Seiten/Min. (A4)	Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN-Direktverbindung
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck	Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux ⁴
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Aufwärmzeit	Ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten		Scannen: Push Scan: Datei: SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/-Fax: SMTP (senden) Pull-Scan: TCP/IP, USB
Druck der ersten Seite	Max. 5,2 Sekunden		Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Druckersprachen	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6		Sicherheit: TLS1.3, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Schriftarten	45 PCL-Schriften		Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Software- und Druckermanagement	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
Tonersparmodus	Ja		
Erweiterte Druckfunktionen	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print-Unterstützung	ALLGEMEINE ANGABEN	
KOPIERER		Empfohlenes monatliches Druckvolumen	250 bis 2.500 Seiten pro Monat
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (A4): bis zu 28 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 17,8 ISO-Seiten/Min.	Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 30.000 Seiten pro Monat ⁶
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 8,2 Sekunden	Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	Speicher	256 MB
Kopiermodi	Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text	Bedienfeld	MF267dw II: 6-zeiliger LCD-SW-Touchscreen MF264dw II: 5-zeiliges SW-LCD
Duplexkopien (beidseitig)	Einseitig auf beidseitig (automatisch)	Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	Ca. 390 x 405 x 375 mm
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien	Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 435 x 620 x 645 mm
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten	Gewicht	Ca. 12,9 kg
Sonstiges	Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie	Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
SCANNER		Stromversorgung	Maximum: ca. 1.240 W Betrieb: ca. 500 W Standby: ca. 4,7 W Ruhemodus: ca. 0,7 W
Typ	Farbe	Stromverbrauch	Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh/Woche MF267dw II – 0,25 kWh/Woche Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Scanauflösung	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi	Geräuschentwicklung	Schalldruck ⁷ : Betrieb: ca. 51 dB bei S/W-Druck Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W-Vorlage: 20 ISO-Seiten pro Minute (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 ISO-Seiten/Minute (300 x 600 dpi)	VERBRAUCHSMATERIAL	Schalleistung ⁷ : Betrieb: max. 69,1 dB bei S/W-Druck Standby: -
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)	Cartridges	Toner Cartridge 051 (1.700 Seiten ⁸) ⁹ Toner Cartridge 051H (4.100 Seiten ⁸) ⁹ Trommeleinheit 051 (23.000 Seiten ⁸) ⁹
Graustufen	256	ZUBEHÖR/OPTIONEN	MF267dw II: TEL 6 Kit (Telefonhörer)
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA		
Max. Scanbreite	215,9 mm		
Scan-to-E-Mail	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF		
Scan-to-PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF ²		
Scan-to-Cloud¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ³		
iFax			
Fax	NUR MF267DW II		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁵)		
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell DRPD: Fax auswählen		
Einleseauflösung	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi		
Faxspeicher	Bis zu 256 Seiten ⁵		
Kurzwahlspeicher	Bis zu 104 Gegenstellen		
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 104 Gegenstellen / max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe		
Rundsenden	Max. 114 Gegenstellen		
Speicherschutz	Permanenter Fax-Backup-Speicher (Backup auf Flash-Speicher)		
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)		
Sonstiges	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeberichterwartungsberichte		
MEDIENHANDLING			
Scannertyp	Flachbettschanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF)		
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 1 Blatt 35-Blatt-ADF		
Papierausgabe	50 Blatt		
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge		
Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, A5 (Querformat), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm. Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter. Individuelle Formate (B x L): min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm	Anmerkungen:	
		¹⁾ Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.	
		²⁾ Scannen mit MF Scan Utility	
		³⁾ Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App	
		⁴⁾ Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich	
		⁵⁾ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1	
		⁶⁾ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.	
		⁷⁾ Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgläusche gemäß ISO 7779.	
		⁸⁾ Basierend auf ISO/IEC 19752.	
		⁹⁾ Das Gerät wird mit Cartridge 051 (1.700 Seiten) und Trommeleinheit 051 (23.000 Seiten) ausgeliefert.	

MODERNE SCHWARZWEISS-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT IN KLEINEN BÜROS UND IM HOMEOFFICE

i-SENSYS MF260 II Serie

Die kompakten S/W-Laser-Multifunktionssysteme mit der passenden Geschwindigkeit für kleine und mittlere Unternehmen



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF264dw II (EU)	5938C017	4549292215540
i-SENSYS MF264dw II (CH)	5938C027	8714574673264
i-SENSYS MF267dw II (EU)	5938C008	4549292215465
i-SENSYS MF267dw II (CH)	5938C025	8714574673240

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A065	4960999537214

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Toner Cartridge 051	2168C002	4549292105094
Toner Cartridge 051H	2169C002	4549292088885
Trommeleinheit 051	2170C001	4549292088861



Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2
A-1120 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022