Fiche technique du produit

Spécifications



NetBotz 750 – Appareil montable en rack pour l’Europe

NBRK0750EU

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Rack industriel PC
Gamme de produit	Netbotz
Nombre d’unité de rack	1U
Protocole de port de communication	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Equipement fournis	Supports de montage en rack Sonde de température/humidité Câble USB
Compatibilité produit	Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155

Généralités

Fréquence d'image de la caméra	Jusqu'à 30 fps
Résolution de l'afficheur	Jusqu'à 1280x1024
Capteurs universels supportés	0-5 V Contact porte Contact sec Humidité Fumée Fuites ponctuelles de fluide Température Vibration
Nombre de ports de capteur universel	6
Nombre de modules à capteurs pris en charge	12
Nombre de capteurs universels pris en charge	78
Nombre de caméras prises en charge	4

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,3 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	17,8 cm
Poids Net	2,45 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode de montage	Monté en rack
Position de montage	Horizontal

Conformité

Normes	CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC partie 15 classe A ICES-003 UL 60950-1
Certifications du produit	2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A CE directive CEM 2004/108/CE VCCI classe A

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante pour le stockage	-15…65 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Humidité relative de stockage	0…95 %

Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100/1000 Base-T

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	31,500 cm
Longueur de l'emballage 1	53,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,163 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	8,976 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	47,904 kg

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**670 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**25 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**639 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**49**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**

Fiche technique du produit

NBRK0750EU

Image of product / Alternate images

Alternative

