

TS-251+ -8G	
CPU	Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2,0 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,42 GHz)
CPU Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessor	Intel® HD Graphics
Gleitkommaeinheit	Yes
Hardwarebeschleunigte Transkodierung	Yes
Systemspeicher	8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4GB)
Maximaler Speicher	8 GB
Speichersteckplatz	2 x SODIMM DDR3L When installing two memory modules, please ensure that they are the same size and ideally use the same type of RAM for both memory slots. For the information of RAM module installation and compatible NAS models, please refer to the QNAP RAM Module Installation Guide .
Flash-Speicher	512MB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	2 x 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Das System wird ohne HDD ausgeliefert. Für die HDD Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte https://www.qnap.com/compatibility/
Laufwerkskompatibilität	3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs
Hot-swappable	Yes
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Yes
Gigabit Ethernet Port (RJ45)	2
Jumbo Frame	Yes
USB 2.0 Port	2
USB 3.0 Port	2
IR-Sensor	Yes (RM-IR002 & MCE)
HDMI-Ausgang	1, (bis zu 1080p)
Formfaktor	Tower
LED-Anzeigen	Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-2

Tasten	Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie
Abmessungen (HxBxT)	168,5 × 102 × 225 mm
Gewicht (netto)	1,28 kg
Gewicht (brutto)	2,32 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugelttemperatur: 27°C (80,6°F)
Netzteil	Externes Netzteil, 60W, 100 – 240 V
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	10,56 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	18,09 W
Lüfter	1 x 7cm, 12V DC
Geräuschpegel	15,4 db(A)
Systemwarnung	Summer
Kensington-Sicherheitsschloss	Yes

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.