

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS - Kit raccordement par bornier pour modèle SUA2200/3000/5000

SUA031

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale 120 V
208 V
230 V

Tension de sortie principale 120 V
208 V
230 V

Equipement inclus Panneau de raccordement fixe
Guide d'installation

Physique

Hauteur 12,7 cm

Largeur 17,8 cm

Profondeur 5,1 cm

Poids du produit 0,91 kg

Emplacement de montage Arrière

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Compatible USB No

Entrée

Courant de ligne max 30 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 30 A

Conformité

Certifications du produit Reconnu cUL
reconnu UL

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...40 °C

Humidité relative 0...95 %

Température ambiante de stockage -15...45 °C

Humidité relative de stockage 0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 12,7 cm

Largeur de l'emballage 1 17,8 cm

Longueur de l'emballage 1 25,4 cm

Poids de l'emballage 1 1,357 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh Déclaration REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Take-back Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)