

Convertitore media fibra monomodale 10/100 Mbps SC 30 km

Product ID: ET90110SM302



Il convertitore multimediale a fibra monomodale 10/100 Mbps SC (30 km) ET90110SM302 permette di estendere una rete Fast Ethernet (10/100) tramite fibra monomodale fino a 30 km di distanza.

Una conveniente soluzione per il collegamento di una rete Ethernet 10/100 Mbps (10/100Base-T) a segmenti di rete remoti tramite una dorsale in fibra 100Base-FX, il convertitore multimediale è progettato per offrire una soluzione resistente e conveniente da Ethernet a fibra che presenta uno chassis interamente in acciaio e una semplice installazione plug-and-play con esigenze di configurazione minime.

Per una maggiore versatilità, questo convertitore multimediale per fibra supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis da 20 slot o per montaggio in rack 2U (ETCHS2U).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Offre connettività a utenti o segmenti di rete in aree isolate di larghi complessi o altri edifici
- Ideale per gli ambienti sicuri richiesti dagli enti pubblici in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche
- Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze
- Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi
- Converte i segnali in fibra ottica 100Base-FX in Ethernet 10/100Base-T tramite un cavo in fibra monomodale

Features

- Supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
- Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra
- Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
- Lunghezza massima del cavo in fibra di 30 km
- Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
- Facile da installare e utilizzare

Hardware	Warranty	2 Years
	PoE	No
	WDM	No
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Distanza di trasferimento max	30 km (18.6 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbps (modalità Full Duplex)
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	Tipo fibra	Modalità singola
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina 1 - RJ-45 Femmina
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	19.2
	Corrente di uscita	1.6 A
	Corrente ingresso	0.36A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.4 in [87 mm]
	Lunghezza prodotto	6.1 in [15.5 cm]
	Peso prodotto	13.8 oz [392 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Package Height	3.5 in [89 mm]
	Package Length	5.4 in [13.7 cm]

	Package Width	8.1 in [20.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	27 oz [766 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore multimediale fibra 1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda 1 - Grounding Screw 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.