

Switch Commutatore a 4 porte HDMI - 3x HDMI e 1x DisplayPort - 4K 60Hz

Product ID: VS421HDDP



Questo switch video HDMI a 4 ingressi consente di condividere un proiettore o un display HDMI 2.0 con tre sorgenti video HDMI e una sorgente video DisplayPort.

Qualità delle immagini straordinaria

Lo switch HDMI multiporta conferisce a un display Ultra HD 4K a 60 Hz le funzionalità delle sorgenti video HDMI 2.0. A differenza di molti altri switch 4K che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo switch funziona con i display HDMI 2.0 che sono in grado di fornire risoluzioni di uscita fino a 4096 x 2160p a 60 Hz.

Pienamente compatibile con i dispositivi HDMI 2.0 e il sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, questo commutatore switch video HDMI 4K supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps. Essendo compatibile anche con il protocollo DisplayPort 1.2 con HBR2, è la soluzione ideale per le attività dei computer ad alta risoluzione.

Opzioni di ingresso flessibili

Questo commutatore switch video multiporta offre quattro opzioni di ingresso, ovvero una porta DisplayPort e tre porte HDMI, che consentono di passare da una delle quattro sorgenti al display video HDMI. Grazie alla flessibilità offerta dalle opzioni di ingresso di questa soluzione, gli utenti non sono limitati a un ingresso specifico.

Funzionamento senza pensieri grazie alla commutazione automatica

La funzionalità di commutazione automatica dello switch HDMI ne rende più intuitivo l'utilizzo, perché rileva e seleziona subito i nuovi dispositivi connessi. Il passaggio a un lettore multimediale 4K, ad esempio un lettore Blu-Ray® 4K UHD, avviene non appena si accende il dispositivo.

Questo switch HDMI automatico è compatibile anche con il funzionamento manuale, poiché è dotato di un telecomando a infrarossi incluso in dotazione e di un interruttore integrato nel pannello anteriore.

Il prodotto VS421HDDP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Condivisione del proiettore tra più sorgenti per una collaborazione immediata tra colleghi
- Ideale per sale riunioni, aule e sale conferenze
- Condivisione di un display 4K a 60 Hz con quattro diverse sorgenti video
- Può essere utilizzato nelle applicazioni di pubblicità digitale per visualizzare più dispositivi sorgente in momenti diversi

Caratteristiche

- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60Hz
- Funzionamento senza pensieri grazie alla possibilità di alternare automaticamente l'utilizzo di 4 porte e al telecomando a infrarossi incluso in dotazione
- Combinazione di ingressi esclusiva con porte HDMI e DisplayPort
- Il fattore di forma compatto garantisce la possibilità di collocare questo switch video HDMI praticamente ovunque
- Retrocompatibile con display 4K a 30 Hz e 1080p

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Sì	
	Ingresso AV	HDMI DisplayPort	
	Porte	4	
	Standard del settore	HDMI 2.0	
	Uscita AV	HDMI	
	Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate		4096x2160 (DCI 4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz	
Specifiche audio		Audio surround 7.1	
Specifiche generali		Sono supportate anche risoluzioni inferiori	
Widescreen supportato		Sì	
Connettore/i		Connettore A	3 - HDMI (19 pin) Femmina Input 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
		Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori	Indicatori LED	4 - LED ingresso 1 - LED alimentazione	
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Corrente di uscita		1000 mA	
Corrente ingresso		0.3 A	
Tensione di uscita		5 DC	
Tensione ingresso		100 - 240 AC	
Tipo presa		M	
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)	
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
	Umidità	10%-90% umidità relativa	
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2 cm [0.8 in]	

	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	66 mm [2.6 in]
	Lunghezza prodotto	10 cm [3.9 in]
	Peso prodotto	300 g [10.6 oz]
	Tipo enclosure	Metal
Informazioni confezione	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	12.5 cm [4.9 in]
	Package Width	16 cm [6.3 in]
	Peso spedizione (confezione)	400 g [14.1 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch HDMI a 4 porte
		1 - Telecomando
		1 - Ricevitore a infrarossi
		2 - Staffe di montaggio
		2 - Viti di montaggio
		4 - Piedini in gomma
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - Manuale utente	

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.