

## Multiplicador de Vídeo HDMI de 2 Puertos - Splitter HDMI 4k 30Hz de 2x1 Alimentado por USB

Product ID: ST122HD4KU



El multiplicador de vídeo de 2 puertos, modelo ST122HD4KU, admite Ultra HD (4K), lo cual garantiza una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución que ofrece alta definición a 1080 p, además de permitir el uso compartido de una fuente de vídeo HDMI 4K entre dos pantallas HDMI.

El multiplicador 4K es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, soporta dispositivos de vídeo HDMI con resolución 1080 p / 720 p, como ordenadores, reproductores Blu-ray y terminales para TV por cable. Aunque hoy en día no en todos los casos se utilice vídeo de calidad 4K, este multiplicador de vídeo permite estar preparado para aprovechar la tecnología de pantallas del futuro, mientras se mantiene la compatibilidad con los dispositivos existentes. Además, este multiplicador es compatible con 3D, lo cual permite utilizarlo con sus fuentes de vídeo 3D estereoscópico en pantallas 3D activas o pasivas.

Para facilitar la configuración del multiplicador HDMI, es posible la alimentación mediante el cable USB incluido, o bien con un adaptador de alimentación: depende de lo que resulte más conveniente para el usuario. Asimismo, el multiplicador incluye un cable integrado de fuente HDMI, el cual permite la conexión directa con una fuente HDMI sin tener que adquirir cables adicionales.

El modelo ST122HD4KU está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Visualización de una señal HDMI 4K en dos pantallas HDMI diferentes
- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Presentación de la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

**Características**

- Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Alimentado por USB, e incluye un adaptador de alimentación opcional
- Cable integrado de fuente HDMI
- Soporta vídeo 3D
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
- 2x salidas HDMI
- Formato compacto

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI 1.4
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
	Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho
	Conector B	2 - HDMI (19 pines) Hembra
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2 A
	Consumo de Energía	10
	Corriente de Entrada	0.5 A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	N
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.8 cm [0.7 in]
	Ancho del Producto	50 mm [2 in]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	62 cm [24.4 in]
	Peso del Producto	78 g [2.8 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	56 mm [2.2 in]
	Ancho de la Caja	23 cm [9.1 in]
	Longitud de la Caja	15.6 cm [6.1 in]

	Peso (de la Caja) del Envío	396 g [14 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - Cable de alimentación USB 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.