

## Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 7 m

Product ID: SMFIBLCLC7



Le câble à fibre optique duplex monomode LC vers LC SMFIBLCLC7 de 7 m comprend une fibre de 9/125 microns pour la transmission de données haute vitesse, à large bande passante sur des réseaux Gigabit Ethernet et Fiber Channel, avec la prise en charge d'applications duplex monomode.

Ce câble patch LC-LC est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Chaque câble patch à fibre optique duplex 9/125 (OS1) monomode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %. De plus, il bénéficie de notre garantie à vie.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Utilisez-le dans les applications Gigabit Ethernet et Fiber Channel
- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse
- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données
- Connexions par fibre optique sur les tableaux de connexion, hubs, commutateurs, routeurs

### Spécifications techniques

- 2 connecteurs LC monomode mâles
- OS1 (9/125)
- Gaine de câble LSZH (faible fumée, zéro halogène)
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Connecteurs moulés

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
	Taille de la fibre optique	9/125
<b>Performance</b>	Calibre du câble	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classification de la fibre optique	OS1
	Type de fibre optique	Monomode
	Vitesse max. de transfert de données	100 Gbit/s
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC Mâle
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC Mâle
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Jaune
	Hauteur du produit	0.000
	Largeur du produit	0.000
	Longueur de câble	7 m [23 ft]
	Longueur du produit	7 m [23 ft]
	Poids du produit	94 g [3.3 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	25 mm [1 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Poids brut	103 g [3.6 oz]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble patch à fibre optique duplex monomode 7 m LC-LC

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis