



**Cavo di Rete Cat.6 U/UTP LSZH Grigio, 5m**  
Cod.Art.: 45405

## Descrizione

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45 e Test Report (100% Test)
- Cat.6 U/UTP, LSZH
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6 U/UTP LSZH con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz e alla particolare conformazione dei parametri elettrofisici (NExT, FExT, FExT, ecc.), è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Il materiale della guaina del cavo senza alogeni LSZH lo rende idoneo all'uso in luoghi pubblici grazie ad una bassa emissione di fumi privi di alogeni tossici.

Colori disponibili: Nero, Blu, Grigio, Rosso.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

## Dettagli Tecnici

### Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: -
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x21.5x8.3mm (0.46x0.85x0.33in)

### Composizione Del Cavo

- Lunghezza: 5m (16.44ft)
- Colore: Grigio
- Tipo: Cat.6
- Diametro della Guaina: 6.0mm (0.24in)
- Materiale della Guaina: LSZH
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 26AWG
- Schermatura: -

### Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 250MHz
- Attenuazione nominale: 38.3dB/100m @250MHz
- Raggio minimo di curvatura: 18.0mm (0.71in)
- Temperatura operativa: -25°C - 60°C (-43F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 60°C (-43F - 140°F)

### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

### Riferimenti per l'ordine

- No.: 45405
- EAN: 4002888454056

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 45400 - 0.3m (0.98ft)

- 45401 - 0.5m (1.64ft)
- 45402 - 1m (3.28ft)
- 45403 - 2m (6.56ft)
- 45404 - 3m (9.84ft)
- 45405 - 5m (16.44ft)
- 45406 - 7.5m (24.61ft)
- 45407 - 10m (32.81ft)
- 45408 - 15m (49.21ft)
- 45409 - 20m (65.62ft)
- 45410 - 30m (98.43ft)

© LINDY 2021