



# Acer B7-Serie

## Acer Vero B247Wwmiprzxv

Das Designwunder im Businessalltag

Die Acer B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Die B7-Serie kommt mit hochauflösenden Displays daher, die insbesondere durch lebendige und knackige Farben sowie extrem große Blickwinkel für Aufmerksamkeit sorgen. Augenschonende Technologien und aktuellste Schnittstellen runden das Profil der B7-Serie perfekt ab.



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 533,40x354,50x69
- Reaktionszeit: 4ms(GTG) ms
- Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, USB Hub, Audio In/Out





## Acer Vera B247Wwmiprxv

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	518x324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920x1200
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG) ms
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7M
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, USB Hub, Audio In/Out
Gehäusefarbe	Weiß (PCR 35%)
Frequenz (H/V)	VGA:30-85kHz / 56-76Hz, HDMI:30-94kHz / 56-76Hz, DP:94~94kHz / 48-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	75Hz DP/HDMI, 60Hz VGA
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2a)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	Ja (USB 3.0, 1x up und 4x down)
Audio	1x

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	23 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~25°
Schwenkwinkel	+/-45°
Höhenverstellung	120 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	533,40x390-510x207,50 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	533,40x354,50x69 mm
Nettogewicht	6,02 kg
Packmaß	60,20x50,50x19,40
Bruttogewicht	8,40 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,20 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (119x99x214 cm)
Containergröße (20'/40')	400 / 880

### Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	Ja

### Bestellinformationen

Modell	Vero B247Wwmiprxv
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.FB7EE.036
EAN	4711121778230
Lieferumfang	1x Vero B247W, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkabel, Displaykabel: HDMI, DP, USB 3.0

### Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.