

## Switch DisplayPort 1.2 Bidirezionale 2 porte

Cod.Art.: 38414



### Descrizione

- Selezione manuale fra 2 sorgenti o 2 schermi DisplayPort 1.2
- Funzionamento bidirezionale installabile da sorgente a schermo o da schermo a sorgente
- Supporto risoluzioni DisplayPort 1.2 fino a 4K@60Hz 4:4:4 8bit
- Alimentazione esterna fornita tramite cavo USB (incluso)
- 2 anni di garanzia

Lo switch DisplayPort 1.2 bidirezionale Lindy è una soluzione compatta ed efficace per selezionare manualmente quale fra 2 sorgenti DP visualizzare su un singolo schermo o su quale schermo fra i 2 collegati visualizzare una sorgente DP.

Il supporto per risoluzioni 4K@60Hz rende questo switch la soluzione ideale per assicurare una superba chiarezza per postazioni dedicate al gaming, piccoli uffici o applicazioni AV. Questo switch supporta inoltre il Dual Mode DisplayPort rendendolo compatibile con convertitori attivi e passivi e consentendone l'utilizzo in installazione con un cablaggio preesistente senza effettuare modifiche. Questo interruttore è compatibile con tecnologie G-Sync & FreeSync, garantendo frequenze di aggiornamento sincronizzate del display collegato e fornendo un'esperienza veloce e fluida in configurazioni gaming.

Il controllo della commutazione è fornito da un semplice pulsante sull'unità principale, ideale sia per applicazioni domestiche che professionali. Il dispositivo è alimentato tramite un cavo USB incluso da connettere ad un alimentatore USB esterno (non incluso).

### Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: DisplayPort
- Standard interfacce: DisplayPort 1.2
- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Passante
- Porte Audio separate: -
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: Compatibilità Bidirezionale

## Connettori

- Ingressi: 2 x DisplayPort (Femmina)
- Uscite: DisplayPort (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentatore: 3.5/1.35mm

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 82x18x62mm (3.23x0.71x2.44in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.049kg (0.11lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 85°C (32°F - 185°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Tasso di umidità: 5-95% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 10mA
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 130x28x110mm (5.12x1.1x4.33in)
- Peso complessivo: 0.079kg (0.17lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## Contenuto della Confezione

- Switch DisplayPort
- Cavo alimentazione USB DC, 1m
- Manuale Lindy

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 38414

- EAN: 4002888384148

© LINDY 2020