

Cavo AXIS TU6004-E

Cavo per ambienti interni ed esterni

Questo cavo flessibile e robusto per interni/esterni è compatibile con le unità principali AXIS F91, le unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor e AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un raggio di curvatura di 40 mm, questo cavo dati a velocità elevata mette a disposizione un'alta capacità di larghezza di banda per la riduzione al minimo della latenza fra l'unità con sensore e l'unità principale. È disponibile in 3 lunghezze diverse: 1 m, 8 m e 30 m.

> **Classificazione per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni**

> **Raggio di curvatura di 40 mm**

> **1 m, 8 m e 30 m**

> **I cavi da 1 m e 8 m sono venduti in confezioni da 1 e 4**

> **Il cavo da 30 m è venduto in confezioni da 1**



Cavo AXIS TU6004-E

Generale	
Alloggiamento	Classe IP66, IP67 e IP6K9K
Alimentazione	Impedenza: 50 Ohm
Frequenza	Da 0 a 3 GHz
Connettori	SMA FAKRA
Condizioni di funzionamento	Da -40°C a 75°C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Approvazioni	Resistente alla luce solare UL CL2 E335585-T, UN ECE R118
Dimensioni	Colore: nero Lunghezza: 1 m, 8 m e 30 m ø 5 ±0,1 mm Lunghezza massima dei cavi interconnessi: ≤30 m Raggio di curvatura: 40 mm
Peso	1 m: 40 g 8 m: 300 g 30 m: 1140 g
Prodotti compatibili	Unità principali AXIS F91, unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Accessori opzionali	AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty