



## Cavo USB 2.0 Tipo A a C ad angolo, 1m

No.: 32001

USB Tipo A Maschio a C Maschio

### Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo A a C professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Connettore USB di Tipo C ad angolo di 90°
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Robusta struttura in PVC con connettori in nichel
- 10 anni di garanzia

I cavi LINDY USB 2.0 sono realizzati con conduttori in rame stagnato con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

I connettori USB Tipo C sono reversibili, possono essere inseriti in qualsiasi verso. Si tratta di un cavo completamente bi-direzionale con negoziazione automatica tra sorgente e periferica.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo C Maschio ad angolo
- Materiale dei Connettori: PVC
- Schermatura guscio connettore: -
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA:
  - USB Tipo A: 7.5x27x15mm (0.3x1.06x0.59in)
  - USB TipoC: 7x24x6.8mm (0.28x0.94x0.27in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: USB 2.0
- Power Delivery: -
- Potenza massima: 15W
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 3.8mm (0.15in)  
Materiale della Guaina: PVC  
Materiale del Conduttore: Rame  
Diametro conduttore (potenza): 24 AWG  
Diametro conduttore (dati): 28 AWG  
Schermatura: Foglio di alluminio 110%

#### **Specifiche**

Larghezza di banda supportata: 480Mbps  
Attenuazione nominale: 0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db  
Raggio minimo di curvatura: 38mm (1.5in)  
Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)  
Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32F - 158°F)

#### **Varie**

Tipo di imballaggio: Polybag  
Garanzia (Anni): 10  
Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

#### **Riferimenti Per l'Ordine**

No.: 32001  
EAN: 4002888320016

#### **Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**

32000 - 0.5m (1.64ft)  
32001 - 1m (3.28ft)

© LINDY 2024

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150