

Mini Dock USB a DisplayPort Doble con LAN GbE - 4K Doble de 60Hz

Product ID: USBA2DPGB



Este minireplicador USB a DisplayPort dual ofrece a su ordenador portátil equipado con USB 3.0 conectividad para monitores 4K 60Hz dual y red Gigabit LAN, lo cual le permite aprovechar al máximo y de forma rápida su productividad con dos pantallas y la conectividad en red.

Mejore su productividad con dos monitores 4K

El adaptador DisplayPort dual le permite agregar dos salidas de vídeo DP a su ordenador portátil equipado con USB, compatible con resoluciones de hasta 4K. Trabajar con dos monitores aumenta su productividad, ya que le ofrece más espacio en pantalla. Permite acceder de forma simultánea a varias aplicaciones y por ejemplo, crear en una pantalla, mientras se consulta material de referencia en la otra.

Acceda a redes por cable a través de un puerto Ethernet Gigabit

En los modelos más recientes de ordenador portátil, es poco frecuente que se incluyan puertos Ethernet, pero las conexiones a redes inalámbricas son menos seguras y menos fiables que las conexiones por cable. Gracias al puerto Ethernet Gigabit con adaptador Ethernet que incluye este replicador de puertos portátil, es posible acceder a redes LAN por cable, incluso si su ordenador portátil no cuenta con puerto Ethernet.

Maximice la portabilidad con este minireplicador de puertos

El replicador tiene un diseño compacto que resulta perfecto para profesionales de negocios que necesitan accesorios portátiles para el trabajo en oficina cuando viajen o se desplacen a diferentes lugares o que compartan espacios de trabajo.

Este producto está fabricado conforme a TAA y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mantenga su replicador de puertos junto con su ordenador portátil cuando viaje o se desplace
- Lleve a cabo tareas que requieren alta resolución, como diseño gráfico o edición de vídeos, en dos monitores 4K 60Hz
- Conecte con redes por cable en oficinas que no cuentan con redes inalámbricas

Features

- Conecte su ordenador portátil Windows o Mac equipado con USB 3.0 a este replicador de puertos USB portátil, compatible con monitor doble: 2x DisplayPort
- Obtenga conectividad LAN por cable con redes seguras, gracias al adaptador DisplayPort que incluye un puerto Ethernet Gigabit
- Disfrute de conectividad donde quiera que vaya, gracias a este minireplicador que puede llevar consigo junto con su ordenador portátil
- Conforme con las normas TAA, este producto está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-6950
	Pantallas compatibles	2
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	USB 3.0
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	No
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz / 3840 x 2160 a 60Hz
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	2 - DisplayPort Hembra 1 - Ethernet Gigabit Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14
Observaciones / Requisitos	Nota	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Ambos puertos de vídeo son compatibles con la resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 4K.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	10% a 90% RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
	Ancho del Producto	2.3 in [58 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	5.5 in [140 mm]
	Longitud del Producto	5.1 in [130 mm]
	Peso del Producto	4.4 oz [126 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [215 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Mini replicador de puertos 1 - guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.