

Hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0

N° Art.: 43371

**Description**

- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s à un port hôte USB de type A
- Prend en charge la charge rapide et Quick Charge 3.0 jusqu'à 3 appareils USB connectés, tels que des smartphones ou des tablettes
- L'interrupteur marche/arrêt sur chaque port permet aux utilisateurs de gérer la consommation d'énergie des appareils connectés.
- Bloc d'alimentation haute performance 54W multi-pays fourni.
- Garantie 2 ans

Le hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0 offre un accès pratique à un maximum de 4 périphériques et dispositifs de stockage USB. Capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 5Gbit/s, le hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.

Les 3 ports USB QC 3.0 dédiés garantissent une recharge rapide et intelligente des périphériques USB tels que les smartphones ou les tablettes (le périphérique et le chargeur doivent tous deux prendre en charge QC). Les appareils connectés sont automatiquement détectés et chargés de manière optimale avec max. 5V 2.4A par port. Les batteries des appareils sont chargées plus rapidement que ne le permet l'USB standard en augmentant la tension de sortie fournie, tout en adoptant des techniques pour prévenir les dommages causés aux batteries par une charge rapide non contrôlée et en régulant la tension entrante en interne.

Les ports individuels de commutation On/Off du hub peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie globale et sont parfaits pour accéder aux disques durs externes ou à d'autres dispositifs utilisés périodiquement. Le bloc d'alimentation de 54 watts inclus permet de disposer en permanence d'une alimentation suffisante. Chaque port dispose de son propre affichage de l'état de l'alimentation par LED.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
- Chipset: RTS5411, IP6505T
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: avec interrupteurs On/Off, 4 ports data prenant en charge Battery Charging 1.2 et technologie Multi TT; 3 ports smart charging en charge le protocole QC 3.0

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type B (femelle)
- Sorties: 7 x USB Type A (femelle): 4 ports de données (bleu) / 3 ports de charge QC 3.0 (Rouge)
- Alimentation: prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxLxH: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- Longueur du câble: -
- Matériau du boîtier: alliage d' aluminium, ABS
- Poids net: 0.114kg (0.25lb)
- Température de fonctionnement: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humidité relative: 5 - 95% RH (sans condensation)
- Puissance: 12V 4.5A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Poids brut: 0.6kg (1.3lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports QC 3.0
- Câble USB 3.0 Type A vers B 1m
- Alimentation multi-pays (EU, UK, AUS, US)
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716