

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive - 230V - 3000VA - Rack - SmartConnect

SMT3000RMI2UC

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Lead time

Principales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tension d'entrée principale | 230 V |
| Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| Puissance nominale en W | 2700 W |
| Puissance nominale en VA | 3000 VA |
| Input Connection Type | BS1363A Britannique IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
| Output connection type | 8 CEI 320 C13 3 CEI Jumpers 1 CEI 320 C19 |
| Nombre d'unité de rack | 2U |
| Longueur de câble | 2,00 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement fournis | CD de documentation Matériel de montage en rack Rails de support de montage en rack Câble USB |

Généralités

| | |
|--|--------------------------|
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
| Sous-catégorie de produits Web | Cloud-enabled monitoring |
| Redondance | No |

Physique

| | |
|------------------------|---------------|
| Hauteur | 8,6 cm |
| Largeur | 43,2 cm |
| Profondeur | 68,3 cm |
| Poids du produit | 44,28 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Rack montée |
| Deux poteaux montables | 0 |
| Compatible USB | No |

Entrée

| | |
|--------------------------------|---|
| Limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable 160...286 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |

Sortie

| | |
|-------------------------------------|---|
| Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
| Puissance configurable max. (VA) | 3000 VA |
| Puissance configurable max. (Watts) | 2700 W |
| Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
| Type UPS | Line interactive |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |

Conformité

| | |
|---------------------------|--|
| Certifications du produit | CE EAC IRAM RCM VDE |
| Marquage | Marquage GS |
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |

Environnement

| | |
|--|-------------------|
| Niveau acoustique | 55 dBA |
| Dissipation thermique | 348 Btu/h |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -15...45 °C |
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % |

Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|--|--|
| Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
| Runtime étendu | 0 |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 3 H |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
| Durée de vie de la batterie | 3...5 année(s) |
| Remplacement de batterie | RBC43  RBC46  |
| Puissance de la batterie en VAH | 547 VAh runtime |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 182 W nominal |

Communication et gestion

| | |
|--------------------------|--|
| Alarme | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
| Tableau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
| Emplacement disponible | 1 |

Parasurtenseur et filtrage

| | |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 320 J |
|--------------------------------|-------|

Emballage

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Number of Units in Package 3 | 8 |
| Package 1 Width | 98 cm |
| Package 1 Height | 25,4 cm |
| Package 1 Weight | 51,7 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie |

Take-back

Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie

3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie